Чипи є «нафтою 21 століття»

Ліп-Бу Тан, виконавчий директор Intel

“Хто виробляє чипи той володіє світом: подорож у технології 2 нм транзистора“

Лектор
завідувач кафедри
«Електроніки і комп'ютерної техніки»
Сумського державного університету,
професор Опанасюк Анатолій Сергійович

© Опанасюк А.С.

КАФЕДРА ЕКТ

Кафедра «Електроніки і комп'ютерної техніки» (ЕКТ) СумДУ є випусковою та проводить набір абітурієнтів за двома спеціальностями та трьома освітніми програмами:

F7 КОМП'ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ.

G5 ЕЛЕКТРОНІКА, ЕЛЕКТРОННІ КОМУНІКАЦІЇ, ПРИЛАДОБУДУВАННЯ ТА РАДІОТЕХНІКА.

Освітні програми:

«Електронні системи та компоненти»,

«Мережеві та інтернет технології».

- https://ekt.elit.sumdu.edu.ua
  https://ekt.elit.sumdu.edu.ua/category/opys-spetsialnosti/

© Опанасюк А.С.

ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ КОМП'ЮТЕРІВ

***•Потреба рахувати** виникала у людей разом із появою цивілізації. Їм необхідно було здійснювати торгові угоди, проводити землемірні роботи, керувати запасами врожаю, стежити за астрономічними циклами. Для цього з давніх-давен були винайдені різні інструменти, що в ході розвитку науки і техніки еволюціонували від рахункових паличок і абака в калькулятори та різноманітні обчислювальні пристрої, у тому числі й персональні комп'ютери.*



•Найважливіші етапи розвитку обчислювальної техніки до появи персональних комп'ютерів

•Механічні та автоматичні обчислювальні засоби

•V століття до н. е. - ***Абак*** (лічильна дошка).

•1642 - "Паскаліна" Блеза Паскаля, ***перша спроба механізувати обчислення***.

•1654 - ***логарифмічна лінійка***, перший пристрій, що зробило обчислення швидкими і набуло широкого поширення.

•1801 - ткацький верстат Жозефа Марі Жаккара, ***винахід перфокарти.***

•Електромеханічні обчислювальні засоби

•1888-1890 - табулятор Холлеріта, ***перший автоматичний обчислювальний пристрій, що вироблялося промислово.***

•1936 - ***машина Тьюринга*** - абстрактна обчислювальна машина, математична модель обчислень, запропонована А.Тьюрінгом для формалізації поняття ***алгоритму.*** ***Будь-який інтуїтивний алгоритм можна реалізувати з допомогою деякої машини Тьюринга.***



•1937 - Z1, обчислювальна машина, розроблена Конрадом Цузе, стала ***першим обчислювальним пристроєм, що працював на двійковій логіці і використовував арифметику з плаваючою комою***.

•1943 - "Марк I", ***перший комп'ютер, вироблений фірмою IBM***.

•Електронні обчислювальні засоби

•1946 - ENIAC; 1948 - Манчестерська MEM "Baby"; 1949 - EDSAC - перші ЕОМ.

•7 квітня 1964 р. фірма IBM оголосила про створення сімейства комп'ютерів System 360 - першої серії масштабованих комп'ютерів, що згодом стала прикладом ***відкритого стандарту***, коли один виробник комп'ютерного обладнання міг зробити обладнання, сумісне з обладнанням іншого виробника; ***широке поширення System 360 де-факто встановило стандарт байта, що складається з 8 бітів, і ввело у широке вживання шістнадцяткову систему числення в програмуванні***.

•Створення електронних обчислювальних засобів було б неможливим без появи ЕЛЕКТРОНІКИ.

© Опанасюк А.С.

ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОНІКИ

Електроніка є однією з галузей науки і техніки, що розвивається у наш час дуже динамічно. Весь арсенал засобів, які використовує сучасна електроніка, був створений всього за кілька десятиліть**.**

Фундамент електроніки був закладений працями фізиків у XVIII-XIX ст.

Виділяють декілька етапів розвитку електроніки.

- ***1 етап*** - до 1904 р. – ***відкриття основних фізичних законів на основі яких функціонують прилади електроніки***.
- ***2 етап*** – до 1948 р. - ***період розвитку вакуумних і газорозрядних електроприладів***.

(у 1904 р. ***Д. Флемінг*** сконструював ***електровакуумний діод***; у 1907 ***Лі-де-Форест*** винайшов ***тріод***; у 1920 р. ***Бонч-Бруєвич*** розробив ***генераторні лампи з мідним анодом*** і водяним охолодженням, потужністю до 1 кВт; у 1924 р. ***Хеллом*** розроблена екранована лампа з двома сітками (***тетрод***), а в 1930 р. лампа з трьома сітками (***пентод***); у 1897 р. К.Ф. Брауном був винайдений ***кінескоп*****,** а у 1906 р. співробітники Брауна М. Дікман та Г. Глаге отримали ***патент на використання трубки Брауна для передачі зображень***; ***першу масштабну виїзну телевізійну трансляцію*** було ***здійснено на Олімпійських іграх 1936 р. в Берліні***. З 30-х років ведеться розробка приладів надвисокочастотного (НВЧ) - діапазону і таке ін.

В наш час електровакуумні прилади займають значну нішу в ряду існуючих класів приладів електроніки і ***працюють в області високих рівнів потужності*** (10^6 - 10^{11} Вт) і ***частот*** (10^8 - 10^{12} Гц).

- ***3 етап*** - з 1948 р. - період створення і впровадження ***дискретних напівпровідникових приладів***.

(у 1947 р. ***В. Шоклі, Д. Бардін і У. Браттейн*** відкрили ***транзисторний ефект***; ***теорію p-n-переходу і площинного транзистора*** створив у 1947-1950 рр. ***В. Шоклі***; перший ***площинний транзистор*** був виготовлений 12 квітня 1950 р. методом вирощування з розплаву; у 1950 році ***Хол і Данлоп*** запропонували формувати *p-n*-переходи сплавленням, перші ***польові транзистори*** були випущені General Electric в 1958 р.)

- ***4 етап*** - з 1960 р. - ***період розвитку мікроелектроніки.***
- (***Роберт Нойс*** запропонував ідею монолітної ***інтегральної схеми*** і, застосувавши ***планарну технологію***, виготовив перші кремнієві монолітні інтегральні схеми).

© Опанасюк А.С.

ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОНІКИ

Розвиток серійного виробництва ***інтегральних мікросхем*** (***ІС***) мав такі етапи:

1) **1960 - 1969 рр**. - ***інтегральні схеми малого ступеня інтеграції***, 10^2 транз. на кристалі розміром 0,25 × 0,5 мм (МІС).

2) **1969 - 1975 рр.** - ***інтегральні схеми середнього ступеня інтеграції***, 10^3 транзисторів на кристалі (СІС).

3) **1975 - 1980 рр.** - ***інтегральні схеми з великим ступенем інтеграції***, 10^4 транзисторів на кристалі (ВІС).

4) **1980 - 1985 рр.** - ***інтегральні мікросхеми зі надвеликої ступенем інтеграції***, 10^5 транзисторів на кристалі (НВІС).

5) **З 1985 р.** - ***інтегральні мікросхеми з ультравеликим ступенем інтеграції***, 10^7 і більше транзисторів на кристалі (УВІС).

6) ***Зараз розміщують 10-100 млрд транзисторів на кристалі, ступінь інтеграції*** - 10^9-10^{10}.

Apple M3 Ultra/Max містить до 183 млрд транзисторів, AMD Ryzen 9 8950 X3D - 128 млрд.

- ***5 етап*** - з 80-х років розвивається ***функціональна електроніка***, яка ***дозволяє реалізувати певну функцію апаратури без застосування стандартних базових елементів*** (діодів, резисторів, транзисторів і т. ін.), ***базуючись безпосередньо на фізичних явищах у твердому тілі***.
- ***6 етап*** - в останні роки розвивається новий напрям ***функціональної електроніки – наноелектроніка.***

Елементна база цього етапу – ***ІС, які функціонують на базі нових фізичних явищ і принципів*** (***оптоелектроніка, акусто-електроніка, хемоелектроніка, магнітоелектроніка, полярoніка, квантова електроніка тощо***). ***Особливістю елементів функціональної мікроелектроніки є застосування середовищ з розподіленими параметрами, в яких не вдається виділити окремі області, що виконують функції звичайних радіоелементів***. Тому ***зрештою це електронні схеми, які не містять елементів і міжз'єднань у звичайному розумінні. Такі схеми можна характеризувати лише в цілому з огляду на функцію, що ними виконуються,*** при цьому вони можуть мати такі характеристики, яких не мають звичайні радіосхеми.

Нанотехнологія - сукупність методів і прийомів, що забезпечують можливість контрольованим чином створювати і модифікувати об'єкти, що включають компоненти з розмірами меншими ніж 100 нм, хоча б в одному напрямі.

Нанотехнології дозволяють маніпулювати атомами (розміщувати в будь-якому порядку або в певному місці), що дає можливість конструювати нові прилади з якісно новими властивостями.

Електроніка майбутнього буде роздруковуватися з використанням 3-d принтерів і буде гнучкою та прозорою.

Охоплюючи широке коло науково-технічних і виробничих проблем, електроніка спирається на досягненнях в різних галузях знань: фізики, матеріалознавства, теорії поля, тощо.

ВІД ЕЛЕКТРОННИХ ЛАМП ДО ТВЕРДОТІЛЬНИХ ПРИЛАДІВ І МІКРОСХЕМ



*У 1905 р. **Джон Флемінг** запатентував - першу **електронну лампу**. У 1907 р. **Лі де Форест** ввів в лампу третій електрод - сітку (і створив **тріод**), а в 1913 р. на її основі було створено **автогенератор***



*Перший транзистор створено у **Bell laboratories**. Мюрей Хіл, штат Нью-Джерсі.*

•Офіційною датою появи на світ першого ***біполярного транзистора*** вважається ***23 грудня 1947 р.*** коли ***Бардін та Браттейн*** продемонстрували транзисторний ефект. 24 грудня ***Браттейн*** продемонстрував перший транзисторний генератор. ***Польові транзистори, які*** є основою сучасних інтегральних мікросхем створені ***у 1958 р. С. Тезнером*** у французькому відділені General Electric «Технітрон» (Technitron).





© Опанасюк А.С.

ПЕРШІ ІНТЕГРАЛЬНІ МІКРОСХЕМИ



Перша інтегральна схема 1959 р. (Ge 11х1,7 мм^2)

•**У 1958 р**. ***Дж. Кілбі*** створив першу ***інтегральну схему (ІС)*** в компанії Texas Instruments. ***Простий RC-генератор на 1,3 МГц складався з одного транзистора, трьох резисторів і конденсатора.***

•**У 1959 р**. він зареєстрував патент на мініатюрні ***електронні схеми***.

•Практично в той самий час ***Р. Нойс*** з компанії Fairchild Semiconductors (попередник INTEL) запропонував ***планарну технологію виробництва кремнійових інтегральних схем.***



Перша планарна інтегральна схема 1959 р. (кремній, діаметр 1,5 мм).





Сучасна інтегральна схема і її монтаж

© Опанасюк А.С.

КЛАСИФІКАЦІЯ ВИРОБІВ ЕЛЕКТРОНІКИ

До ***виробів електроніки*** відносять дискретні елементи та компоненти, а також інтегральні схеми (ІС).

Зазвичай їх ділять на два великі класи: ***активні і пасивні***.

•***Пасивні*** дискретні елементи призначені для перерозподілу електричної енергії: ***резистори, конденсатори, індуктивності, трансформатори, мемри́стори, інтегральні схеми (ІС) у вигляді наборів пасивних елементів.***



•***Мемристор - пасивний елемент мікроелектроніки, здатний змінювати свій опір залежно від заряду, що проходить через нього (інтеграла струму за час роботи).***



•До ***активних*** відносять такі компоненти***, які здатні перетворювати електричні сигнали і посилювати їх потужність***. Це ***діоди, транзистори, тиристори, ІС з активними компонентами*** та ін.



За видом робочого середовища виділяють такі великі групи приладів (табл.1): ***напівпровідникові, вакуумні, газорозрядні, хемотронні*** (робоче середовище - рідина).

• *Таблиця 1. Поділ електронних приладів за середовичем*

Вид	Робоче середовище	Носії	Приклади приладів
Електровакуумні	Вакуум	Електрони	Електронні лампи, електронно-променеві трубки, вакуумні люмінесцентні індикатори
Газорозрядні	Газ при низькому тиску	Іони і електрони	Іонний стабілітрон, тіратрон
Напівпровідникові	Кристалічний напівпровідник	Електрони і дірки	Напівпровідникові діоди, транзистори, тиристори
Хемотронні	Розчин електроліту	Іони і електрони	Спеціальні прилади, використання обмежено дуже низькими частотами

Теорія мемрістора була розроблена в 1971 р. професором Леоном Чуа, лабораторний зразок запам'ятовуючого елемента, який демонструє деякі властивості мемрістора, був створений в 2008 р. колективом вчених на чолі з Р. С. Вільямсом в дослідницькій лабораторії фірми Hewlett-Packard. Комерціалізація технології очікувалася до 2022 року.

© Опанасюк А.С.

ВАКУУМНІ ДІОДИ І ТРІОДИ











- ***Електровакуумний діод*** – ***вакуумна двоелектродна електронна лампа (діод).*** Катод діода нагрівається до температур, за яких ***виникає термоелектронна емісія***. При подачі на анод негативного щодо катода напруги всі емітовані катодом електрони повертаються на катод, при подачі на анод позитивної напруги частина емітованих електронів спрямовується до анода, формуючи струм. Таким чином, ***діод випрямляє напругу, що подається до нього. Ця властивість діода використовується для випрямлення змінного струму та детектування сигналів високої частоти.***
- ***Тріоди були першими пристроями, які використовувалися для підсилення електричних сигналів*** на початку XX століття. У ході подальшого вдосконалення тріода були розроблені багатосіточні лампи: тетрод, променевий тетрод, пентод та інші.

Далі їх замінили твердотільні діоди і транзистори, які мали подібні властивості.

© Опанасюк А.С.

НАПІВПРОВІДНИКИ

•Серед твердих тіл можна виділити певні групи речовин, що відрізняються природою сил, що діють між атомами, і особливостями їх зонної структури - ***метали, напівпровідники, діелектрики***.

•На наш час відомо ***118 хімічних елементів, з них 93 метали і 25 неметали***. ***Серед останніх 13 елементів проявляють напівпровідникові, а інші 12 - діелектричні властивості***. Але ***крім елементарних напівпровідників налічуються сотні і навіть тисячі сполук та їх твердих розчинів, що мають напівпровідникові властивості***.

•У металах переважальним типом хімічного зв'язку між атомами є металевий тип, а ***в напівпровідниках*** і діелектриках – ***ковалентний або ковалентно-іонний*** та ***іонно-ковалентни***й типи відповідно.

•***Напівпровідники*** – це речовини, що ***за своїми електричними властивостями займають проміжне місце між провідниками та діелектриками***. Питомий опір напівпровідників змінюється в межах $\rho = 10^{-4}$-10^{10} Ом/см, тоді як у металах він дорівнює $\rho = (10^{-6}$-$10^{-4})$ Ом/см, а у діелектриках перевищує $\rho = 10^{10}$ Ом/см. ***Основна властивість, що відрізняє напівпровідники від інших матеріалів*** у електричному відношенні, – це ***суттєва залежність їх питомого опору (електропровідності) від температури (рис.1), концентрації домішок, світлового та іонізуючого випромінювання.***

•***Типовими напівпровідниками*** є елементи ***4-ї групи періодичної таблиці***, до яких відносяться ***германій (Ge) та кремній (Si)***. Об'ємні кристалічні гратки цих матеріалів як і у алмаза мають форму тетраедра (рис. 2). Кількість ковалентних пар електронів у атомах цих речовин – 4, як це показано на рисунку для кремнію. Крім цих матеріалів ***напівпровідникові властивості мають багато інших елементарних матеріалів та сполук.***





Рис. 1. Залежність питомого опору від температури металів та напівпровідників

Рис. 2. Кристалічна гратка та схема ковалентних зв'язків Si при абсолютній температурі T = 0 K

© Опанасюк А.С.

ТВЕРДОТІЛЬНІ ДІОДИ









•***Напівпровідниковим діодом*** ***називають нелінійний електронний прилад з двома відводами у склад якого входить електричний перехід.*** Це електронний компонент, який пропускає електричний струм лише в одну сторону – від анода до катоду. Діод також називають випрямлячем, оскільки він перетворює змінний струм в пульсуючий постійний.

© Опанасюк А.С.

ТВЕРДОТІЛЬНІ ТРАНЗИСТОРИ













Транзистор *- це напівпровідниковий прилад, який керує електричним струмом, підсилюючи або перемикаючи сигнали.* ***Це базовий елемент сучасної електроніки,*** що працює як крихітний перемикач або підсилювач, за допомогою малої вхідної напруги/струму регулюючи великий струм на виході. Зазвичай містить два p-n –переходи та має три відводи.

За характером перенесення носіїв заряду розрізняють біполярні (БТ) та польові (ПТ) транзистори.

Робота БТ ґрунтується на тому, що між його переходами існує взаємодія: ***змінюючи струм одного з переходів, можна керувати зміною струму іншого переходу (струмом через прилад).***

© Опанасюк А.С.

КРЕМНІЄВА ЕЛЕКТРОНІКА

Основним матеріалом сучасної електроніки (90%) залишається ***кремній***, який має напівпровідникові властивості та використовується у вигляді ***монокристалів*** та має ***кристалічну структуру алмазу.***



© Опанасюк А.С.

МОНОКРИСТАЛИ

•***Тверді тіла (кристали)*** характеризуються наявністю значних сил міжмолекулярної взаємодії (рис.1) і ***зберігають постійними не лише свій об'єм як рідини, але і форму***. Кристали мають правильну геометричну форму, яка є результатом упорядкованого розташування частинок (атомів, молекул, іонів), що складають кристал. ***Структура, для якої характерно регулярне розташування частинок з періодичною повторюваністю у трьох вимірах, називається кристалічною граткою*** (рис.2). Точки, в яких розташовані частинки, а точніше - точки, відносно яких атоми здійснюють коливання, називаються ***вузлами кристалічної гратки***. ***Кристалічні тіла можна розділити на дві групи***: ***монокристали і полікристали***.

•***Сучасна електроніка в основному використовує монокристалічні об'ємні тіла та плівки.***

•***Монокристали - тверді тіла, частинки яких утворюють єдину кристалічну гратку***. Для цих речовин характерним є ***дальній порядок***, тобто впорядкованість у взаємному розташуванні атомів або молекул повторюється на необмежено великих відстанях. Кристалічна структура монокристалів виявляється за їх зовнішньою формою. Правильна форма кристалів пов'язана з закономірним розміщенням частинок, що утворюють кристал. Монокристалами є більшість мінералів.

•Однак ***великі природні монокристали зустрічаються досить рідко*** (наприклад, лід, кухонна сіль).



Залежність сили взаємодії атомів F від відстані r між ними



Кристалічна гратка монокристалів

© Опанасюк А.С.

ТЕХНОЛОГІЯ ОДЕРЖАННЯ КРЕМНІЄВИХ ПЛАСТИН





•***Кремній отримують відновленням діоксиду кремнію вуглецем*** (коксом) при температурі близько 1800 °С.

$$SiO_2 + 2C = Si + 2CO$$

•Сировиною слугує ***кварцовий пісок*** (SiO_2) і ***нафтовий*** або ***деревний кокс*** (С). Реакція проходить у рудотермічних електропечах шахтного типу. Отриманий ***металургійний кремній*** має чистоту близько 99,3-99,9%. Для використання в електроніці цей матеріал очищають до ступеня ***99,999999999%.*** Для цього технічний кремній переводять у газоподібні з'єднання (моносилан) з використанням HCl при 300 °С. Отримані леткі речовини ретельно очищають методом ***ректифікації***. Чисті силани розкладають на розпечених кремнієвих стрижнях при температурі 900–1100 °С (Сіменс-процес), одержуючи ***полікристалічний кремній високої чистоти***. Однак ***для отримання чипів потрібен монокристалічний кремній високої структурної якості.***

•Основним методом отримання такого матеріалу є ***метод Чохральського***, при якому кристал витягують з розплаву за допомогою кристала затравки.

© Опанасюк А.С.

ВИРОЩУВАННЯ МОНОКРИСТАЛІВ НАПІВПРОВІДНИКІВ

До основні методів вирощування монокристалів кремнію відносяться: ***метод Чохральського*** (CZ) (найпоширеніший, >90% виробництва) та ***безтигельної зонної плавки*** (FZ) (для надчистого кремнію). Вони засновані на розплавленні полікристалічного кремнію і повільному витягуванні/затвердінні кристала за допомогою монокристалу затравки, забезпечуючи високу структурну досконалість.

Метод Чохральського: ***полікристалічний кремній плавиться у кварцовому тиглі за температури 1420 ^{0}C. У розплав занурюють затравний кристал, який повільно обертається і витягується нагору, створюючи циліндричний злиток. Дозволяє отримувати зливки великого діаметра (до 400 мм і більше) довжиною 1,5 - 2 метра. Їх вага сягає 250–300 кг.***

Бестигельна зонна плавка: Розплавлення здійснюється за допомогою індуктора, що переміщується вздовж полікристалічного стрижня. Цей метод використовується для отримання кремнію високої чистоти, тому що не використовується тигель, що унеможливлює забруднення розплаву, наприклад, киснем.



Вирощування монокристалів методом Чохральського та безтигельної зонної плавки

В подальшому ***злитки розрізають*** ***алмазним дротом на тонкі пластини товщиною 800 мкм. Їх шліфують і хімічно полірують.*** Далі промивають надчистою водою і сушать потоком водню. ***Пластина готова для одержання чипа.***

При виготовленні кремнієвих пластин (вафель) із монокристалічного зливка ***у відходи йде близько 35–50% загального об'єму матеріалу.***

На пластині ***одночасно виготовляють багато чипів, потім пластина ламається (ріжеться) на окремі мікросхеми. Якщо мікропроцесор має розмір 1,5 × 1,5 мм то на кремнієвій пластині діаметром 8 дюймів (200 мм), може бути виготовлено 88 повністю готових мікросхем. Аналогічно на 12-дюймовій (300 мм) пластині можна виготовити 232 мікросхеми.***

© Опанасюк А.С.

З ЧОГО ПОЧИНАЮТЬСЯ ЧІПИ



•Сучасна напівпровідникова промисловість - найскладніша галузь, у складі якої сотні взаємозалежних підприємств. ***Жоден із відомих брендів типу Apple, AMD чи NVIDIA не займається повним циклом випуску електронних чіпів**, обмежуючись створенням схем нових процесорів. Для цього вони ліцензують функціональні ядра у компаній, що спеціалізуються на цьому (ARM, Synopsys, Rambus та інші), а потім за допомогою спеціальних програм для автоматизації проектування доповнюють ці ядра власними розробками, отримуючи на виході специфікацію для створення нового чіпа - M1, Geforce RTX або черговий Core XXX. Далі замовлення на чіп розміщується на фабриці, яка із «паперового» проекту створює реальний фізичний виріб.*

•Спрощено всі підприємства напівпровідникової галузі можна поділити на сім категорій:

1. Розробники складних функціональних блоків (СФ-блоків).

У світі близько 150 компаній створюють СФ-блоки для вирішення різних завдань, а потім ліцензують це інші учасники ланцюжка.

2. Розробники інструментальних засобів автоматизації проектування електронних пристроїв (Electronic Design Automation, EDA).

Саме в цих програмних продуктах інженери Apple та NVIDIA розробляють свої вироби, додаючи нові функції до ліцензованих СФ-блоків. Щоб допомогти у створенні все більш складних виробів, ***EDA-вендори*** додають у свої розробки штучний інтелект. Найбільші розробники ***EDA - Synopsys, Cadence та Mentor, куплена Siemens.***

3. Виробники спеціалізованих матеріалів.

Щоб втілити спроектований чіп у кремнії на фабриці, потрібні спеціальні матеріали та хімікати: Кремнієві пластини для виробництва яких не обійтися без печей для вирощування кристалів. 100+ газів, як цілком звичайних, типу кисню, азоту, двоокису вуглецю, водню та аргону, так і досить рідкісних чи токсичних - фтор, трифтористий азот, арсенід водню, фосфін, трифторид бору. Фоторезисти, покриття, суспензії для хімічного полірування металів Фотошаблони. На відміну від AMD, Apple та TSMC імена виробників цих матеріалів відомі лише серед фахівців: ***Air Liquide, Cabot, Linde, JSR, Sumco, GlobalWafer та інші***.

© Опанасюк А.С.

З ЧОГО ПОЧИНАЮТЬСЯ ЧІПИ

•4. Виробники обладнання для виробництва пластин.

Це спеціальні пристрої, які фізично виробляють чипи. Найбільші представники галузі - Applied Materials, KLA, LAM, Tokyo Electron та ASML. Машини для виробництва пластин - одні з найскладніших і найдорожчих верстатів у світі. Вони перетворюють заготовку з кремнію на чіп шляхом найтонших маніпуляцій на атомарному рівні.

•5. Безфабричні компанії.

Саме в такому режимі зараз працюють компанії ***Apple, Qualcomm, Nvidia (капіталізація - 3 трл дол) та Amazon***. ***Вони відмовилися від використання готових чіпів та перейшли до розробки власних. Схеми чіпів створюються з урахуванням СФ-блоків і власних напрацювань в програмах проєктування (EDA-софт). Потім їх відправляють на заводи для виробництва. Готові вироби можуть використовуватися ексклюзивно у пристроях бренду, як у випадку з Apple, Google, Amazon або продаватися на масовому ринку, як роблять AMD, Nvidia, Qualcomm та Broadcom***. ***У безфабричних компаній немає власного обладнання для виробництва чіпів***, вони не потребують спеціальних матеріалів і хімікатів. Все, що ***їм потрібно – СФ-блоки та EDA-софт***.

•6. Виробники інтегральних пристроїв.

Вони розробляють, виробляють на своїх фабриках та продають власні чіпи. Як правило, вони не роблять чіпи для інших компаній, але зараз ситуація поступово змінюється. ***Виробників інтегральних пристроїв можна умовно розділити на три категорії за типом продукції, що випускається***: ***пам'ять (Micron, SK Hynix), логіка (Intel) та аналогові пристрої (TI, Analog Devices). Для випуску чіпів вони можуть використовувати як свої фабрики, а й інші виробництва. Як і безфабричні вендори, виробники інтегральних пристроїв використовують СФ-блоки та EDA-софт. Крім того, вони закуповують обладнання для випуску пластин, спецматеріали та хімікати.***

• 7. Фабрики з виробництва чипів.

Це фінальна стадія ланцюжка створення чипів. Саме фабрики купують та інтегрують обладнання різних виробників, розробляють унікальні процеси виробництва чіпів на цьому устаткуванні, АЛЕ НЕ САМІ ЧИПИ. Лідер серед виробників чіпів – компанія TSMC (Тайвань). Друге місце посідає Samsung (Південна Корея).

Останнім часом спостерігається безпрецедентне зростання попиту на чіпи. Причиною цього є бурхливий розвиток хмарних обчислень та штучного інтелекту, для реалізації яких потрібні все нові і нові дата центри з відповідним обладнанням, а також перехід на 5G покоління мобільного зв'язку та масове використання чіпів практично скрізь - від дитячих іграшок до побутової техніки та автомобілів.

https://habr.com/ru/companies/first/articles/697452/

© Опанасюк А.С.

СВІТОВИЙ РИНОК ЕЛЕКТРОНІКИ

Світовий ринок електроніки - це масштабна індустрія з оборотом споживчих товарів у 2025 році більше $1,2 трлн, що демонструє зростання виробництва на рівні близько 10,3%. ***Основну частку ринку займають комплектуючі, потім обладнання у сфері автоматизації, датчики та побутова електроніка***. ***ШІ став віссю всього ринку у 2026 р.***



Електроніка та смарт-пристрої: > $830,05 млрд.
Електронні компоненти: ~ $393,63 млрд.
Ринок спеціалізованих чіпів для штучного інтелекту - $44,22 млрд, а напівпровідників загалом — у $601,7 млрд.
Виробництво: Найбільші центри - ***Південна Корея, Гонконг, Тайвань, Китай (включаючи хаб Шеньчжень), США***.
Ключові гравці: Apple, Samsung, Huawei, Lenovo, Dell, Panasonic, Sony, LG, Microsoft.
Китай витратив в останні роки 1 трлн доларів США на підтримку вітчизняних виробників напівпровідників

Мікроелектроніка, датчики тиску та гнучка електроніка - найшвидше зростаючі сегменти, що активно використовуються в автомобілебудуванні, зв'язку та інтернеті речей (IoT)

© Опанасюк А.С.

СВІТОВИЙ РИНОК ЕЛЕКТРОНІКИ

Основні гравці за категоріями:



Споживча електроніка (смартфони, ТБ, ПК):
Samsung (Південна Корея) – смартфони, телевізори, чіпи.
Apple (США) - iPhone, Mac, iPad.
Huawei (Китай) – смартфони, мережеве обладнання.
LG (Південна Корея) - ТБ, побутова техніка.
Sony (Японія) - аудіо, відео, PS5.
Lenovo (Китай) - ПК, ноутбуки.
HP / Dell (США) - ПК, сервери.

Контрактне виробництво (складання):
Foxconn (Hon Hai Precision Industry) (***Тайвань***) - найбільший збирач для Apple та інших брендів.

Напівпровідники (мікросхеми):
TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) (***Тайвань***) - лідер контрактного виробництва чіпів, що ***виробляє понад 55% IC у світі та до 90% з найпередовішими рішеннями***.
Samsung Electronics (***Південна Корея***) – також великий виробник пам'яті та чіпів.
Intel, AMD, Nvidia (***США***) - дизайн та виробництво процесорів та спеціалізованих процесорів для швидкої обробки графіки (Graphics Processing Unit).

Промислова електроніка/Обладнання:
Schneider Electric (Франція), ***Siemens*** (Німеччина), ***Hitachi*** (Японія).

© Опанасюк А.С.

СВІТОВИЙ РИНОК ЕЛЕКТРОНІКИ

•Напівпровідникові мікросхеми.

•На виробництві ***пам'яті*** спеціалізуються такі відомі компанії як ***Intel, Samsung, Toshiba і Nvidia***. ***SK Hynix*** (колишній напівпровідниковий підрозділ Hyundai) і ***Micron.*** ***TSMC*** - найбільший в світі контрактний ***виробник мікросхем (90% з розмірами елементів менше 10 нм)***. ***Broadcom і Qualcomm*** - лідери в ***комунікаційних чіпах***, а ***Texas Instruments*** - в ***аналогових мікросхемах***. ***Варто зауважити, що ці десять компаній - це 2/3 всього ринку, і всі інші в основному збирають те, до чого у гігантів не дійшли руки***. Втім, третина ринку що залишилася, все ще величезні суми, і на ній працює безліч великих і маленьких компаній, які відмінно себе почувають, багато з яких виробляють унікальні, хоч і нішеві продукти. ***Три компанії зі списку*** (***Broadcom, Qualcomm, Nvidia***) ***взагалі не мають власного виробництва мікросхем***. ***Усі троє, будучи грандами так званої fabless-моделі (аутсорсінг) здійснюють виробництво своїх чіпів на тайванській фабриці TSMC*** (хоча і не тільки на ній). ***Так само роблять і багато інших компаній, які мають якесь власне виробництво, але розміщують замовлення по найменшим і, відповідно, найдорожчим проектним нормам (фаундрі).***



Світовий ринок мікроелектроніки (виручка) за типом продуктів

Топ-10 напівпровідникових компаній за виручкою в 2025 р.

1. ***Nvidia*** (***США***) — $125,7 млрд
2. ***Samsung Electronics*** (***Південна Корея***) — $72,5 млрд
3. ***SK hynix*** (***Південна Корея***) — $60,6 млрд
4. ***Intel*** (***США***) — $47,9 млрд
5. ***Micron Technology*** (***США***) — $41,5 млрд
6. ***Qualcomm*** (***США***) — $37,1 млрд
7. ***Broadcom*** (***США***) — $34,3 млрд
8. ***AMD*** (***США***) — ~$24,6 млрд
9. ***Apple*** (***США***) — ~$24,6 млрд ($24,596 млрд —чипи)
10. ***MediaTek*** (***Тайвань***) — ~$18,5 млрд ($18,472 млрд)

За фінансовою звітністю за 2025 рік виручка ***TSMC*** (***Тайвань***) склала близько ***$122,2 млрд***

© Опанасюк А.С.

ОСНОВНІ ТИПИ ІНТЕГРАЛЬНИХ МІКРОСХЕМ

Основними типами інтегральних схем є:

- ***процесори та контролери*** - ключові елементи більшості цифрових пристроїв (від комп'ютера до телефону). ***Процесори забезпечують обробку даних, контролери керують периферійною апаратурою - дисплеями, клавіатурами, різними датчиками та ін;***
- ***мікросхеми пам'яті*** - другий основний елемент комп'ютерної та телекомунікаційної техніки;
- ***підсилювальні мікросхеми*** - аналогові пристрої, що використовуються в передавачах, приймачах, у будь-якій звуковідтворювальній апаратурі та ін.

Крім цих трьох найбільш поширених типів, існує величезна різноманітність інших типів мікросхем, що виконують найширший перелік функцій: ***перетворення сигналів з аналогової в цифрову форму і назад, порівняння рівнів сигналів і ін.*** Сумарно, обсяг світової торгівлі мікросхемами в 2024 році склав $ 627 млрд. ***Ключовий сегмент ринку - процесори та контролери*** (34%).

Структура мирового рынка микросхем (2017, $ млрд.)



Структура экспорта интегральных микросхем и доли ключевых игроков на мировом рынке

Страна	Экспорт, 2017,млрд. долл. США	Доля мирового рынка
"Большой Китай" (Гонконг, Китай, Тайвань)	273	44%
Корея	86	14%
Сингапур	80	13%
США	33	5%
Малазия	33	5%
Япония	27	4%
Вьетнам	16	3%
Германия	15	2%

© Опанасюк А.С.

СИСТЕМИ НА ЧІПІ ДЛЯ МОБІЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ

Дві плати з iphone XS (2018)



•***Важливою частиною сучасної електроніки є виготовлення мікросхем для мобільних приладів - смартфонів і фаблет («систем на чіпі (кристалі)» (SoC))***.

•***Система на кристалі*** (англ. System-on-a-Chip, SoC) - ***електронна схема, що виконує функції цілого пристрою (наприклад, комп'ютера, яка містить всі його складові: процесор, графіку, пам'ять, контролери) і розміщена на одній інтегральній схемі***.

•***Типовий смартфон містить 62 чипи з 90 млрд транзисторів!!!!***

•***Лідери за сегментами ринку***

• ***Смартфони та мобільні пристрої: MediaTek*** стабільно утримує перше місце за обсягом поставок у штуках тоді як ***Qualcomm*** (лінійка Snapdragon) та ***Apple*** (серія A) лідирують за виручкою у преміальному сегменті.

• ***Ноутбуки та персональні комп'ютери: Apple*** є беззаперечним лідером у впровадженні повноцінних SoC для ПК завдяки архітектурі Apple Silicon (серія M). У сегменті Windows-пристроїв активно конкурують ***Intel (Core Ultra), AMD (Ryzen AI) та Qualcomm (Snapdragon X).***

• ***Штучний інтелект та дата-центри: NVIDIA*** домінує у високопродуктивних обчисленнях та AI-прискорювачах ***(наприклад, суперчипи Grace Hopper та Blackwell).***

• ***Автомобільна електроніка та IoT (інтернет речей):*** Провідні позиції займають ***Qualcomm*** (платформи Snapdragon Digital Chassis), ***NVIDIA*** (DRIVE), ***NXP Semiconductors*** та ***Texas Instruments.***

© Опанасюк А.С.

НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЧІПІВ

***Основні завдання технології**: зменшення розмірів транзисторів, збільшення щільності пакування елементів, зниження потужності, що споживається (сили струму), збільшення частоти роботи приладів*





Industry FinFET Lithography Roadmap, HVM Start

Data announced by companies during conference calls, press briefings and in press releases

	2016	2017		2018		2019		2020		2021
		1H	2H	1H	2H	1H	2H	1H	2H	
GlobalFoundries	14LPP				7nm DUV	7nm with EUV*				
Intel	14 nm 14 nm+		14 nm++ 10 nm			10 nm+ 10 nm++				
Samsung	14LPP 14LPC	10LPE		10LPP		8LPP 10LPU	7LPP		6 nm* (?)	
SMIC	28 nm**	14 nm in development								
TSMC	CLN16FF+ CLN16FFC	CLN10FF CLN16FFC		CLN7FF CLN12FFC		CLN12FFC/ CLN12ULP	CLN7FF+		5 nm* (?)	
UMC	28 nm**		14nm	no data						

*Exact timing not announced
**Planar

© Опанасюк А.С.

ЗАКОНИ МУРА



Закон Мура - емпіричне спостереження, ***зроблене у 1965 році*** (через шість років після винаходу інтегральної схеми), у процесі підготовки виступу ***Гордоном Муром*** (одним із засновників компанії Intel). 40 років тому **Мур** сформулював наступний закон: ***кожні 1,5 роки кількість транзисторів у комп'ютерних мікросхемах на 1 кв. дюйм подвоюється. Одночасно собівартість на 1 біт інформації (на 1 елемент інформації) зменшується вдвічі, енергія на одиницю інформації теж зменшується вдвічі, час перемикання зменшується вдвічі, тобто швидкодія комп'ютера зростає вдвічі кожні 1,5 роки.***

Менш відомий «***другий закон Мура***», введений в 1998 р. ***Юджином Меєраном***, який стверджує, що ***вартість фабрики з виробництва мікросхем експоненціально зростає з ускладненням мікросхем***. Так, вартість фабрики, на якій корпорація Intel виробляла мікросхеми динамічної пам'яті ємністю 1 Кбіт, становила 4 млн. $, а устаткування з виробництва мікропроцесора Pentium за 0,6-мікронною технологією обійшлося в 2 млрд. $. ***Вартість заводу з виробництва процесорів на базі 45-нм техпроцесу складає 3 млрд. доларів, 3 нм – 20 млрд. дол, 2 нм - 28 млрд. дол (TSMC). Основна причина підвищення витрат – вартість літографічного EUV-обладнання та ціна на залучення та утримання персоналу з відповідним рівнем кваліфікації***.

© Опанасюк А.С.

ЗАКОНИ МУРА







У 1968-му р. на ***один долар можна було купити один транзистор.*** У 2002-му р. - ***10 млн. транзисторів***. При цьому розмір транзисторів суттєво зменшився. ***iPhone-4 мав процесор з розміром транзистора 45 нм, iPhone 5 - 32 нм (0,1 млрд транзисторів), iPhone 5s - 28 нм, IPhone 6 - 20 нм, iPhone 17 (iPhone 17 Pro) - 3 нм (30 млрд транзисторів)***. Таким чином, ***на процесорі останнього айфона міститься в 300 разів більше транзисторів, ніж на процесорі 5-го*** (ріст за 13 років!!!).

У сучасних процесорах кількість транзисторів вимірюється десятками млрд. Наприклад, ***процесори Apple M4 Max містять близько 150 мільярдів транзисторів, а AMD Ryzen 9 8950X3D - 128 мільярдів, Intel Core Ultra 9 - 115 млрд транзисторів. Компанія Intel планує до 2030 року створити потужний чіп із трильйоном транзисторів***

© Опанасюк А.С.

ОСНОВНІ ВИЗНАЧЕННЯ МІКРОЕЛЕКТРОНІКИ

•***Мікроелектронний виріб*** – електронний пристрій з високим ступенем інтеграції (об'єднання) електрорадіоелементів.

•***Інтегральна схема* (ІС)** – ***мікроелектронний виріб, який виконує певну функцію перетворення та обробки сигналів і має високу щільність упакування електрично з'єднаних елементів. З точки зору виготовлення і експлуатації ІС розглядається як єдине ціле і складається з елементів та компонентів.***

•***Елемент ІС*** – частина ІС, що реалізує функцію будь-якого радіоелемента (транзистор, діод, резистор, конденсатор). ***Він не може бути відділеним від ІС як самостійний виріб і виконаний у кристалі ІС.***

•***Компонент ІС*** – частина ІС, яка реалізує функцію будь-якого електрорадіоелемента. Однак ***компонент є самостійним виробом, що виготовляється окремо від ІС і може бути відділений від ІС***. Наприклад, біполярні транзистори і діоди в гібридних ІС.

•***Напівпровідникова ІС*** – це ІС, у якої всі елементи і міжз'єднання виконані в об'ємі і на поверхні напівпровідникової пластини (рис.).

•***Напівпровідникова пластина*** – заготовка з напівпровідникового матеріалу, яка застосовується для виготовлення напівпровідникових інтегральних схем (рис. поз. 1).

•***Кристал ІС, чіп – частина напівпровідникової пластини (прямокутник 0,5х0,5 мм), у об'ємі і на поверхні якої сформовані елементи ІС, міжз'єднання і контактні майданчики (рис. поз. 2).***

•***Чіпсет*** - набір мікросхем, призначених для спільної роботи з метою виконання набору заданих функцій.









Напівпровідниковий кристал, пластина, чіп, контактний майданчик. Структура напівпровідникової ІС

© Опанасюк А.С.

НАПІВПРОВІДНИКОВІ ІС

•***Напівпровідникова*** (монолітна, твердотільна) ***технологія більш придатна для масового виробництва ІС з високим ступенем інтеграції***, характеристики яких не критичні щодо розкиду параметрів пасивних елементів, їх температурної нестабільності і впливу паразитних зв'язків. ***За напівпровідниковою технологією виготовляється більшість цифрових інтегральних схем і багатофункціональних аналогових ІС. Усі елементи напівпровідникових ІС виконані всередині напівпровідникового кристала – чіпа***. Товщина чипа – ***200-300 мкм***, горизонтальні розміри – від ***0,5·0,5 мм до 26,0·33,0 мм***.

Використовуються дві технології виробництва ІС: ***планарно-дифузійна та планарно-епітаксіальна.***

•Планарно-дифузійна технологія виготовлення біполярних напівпровідникових інтегральних схем.

•На кремнієвому кристалі (рис.) створюється тонкий шар двоокису SiO_2. На нього наноситься шар ***фоторезиста*** (1). Це речовина, яка під дією опромінення стає кислотостійкою. Фоторезист ***опромінюється ультрафіолетовими променями через фотошаблон*** 3 (фотопластинка з відповідним рисунком із прозорих і непрозорих ділянок). Опромінені ділянки 5 ***витравлюються травником***. Цей процес називається ***фотолітографією***. На ділянках 5 утворюються ***вікна***, через які здійснюється ***процес дифузії донорних атомів*** із нагрітого газу 6.

•Основою напівпровідникових ІС є біполярні та польові транзистори







Технологія виготовлення біполярних структур ІС

© Опанасюк А.С.

ОСНОВНІ ЕТАПИ СТВОРЕННЯ ЧІПІВ



© Опанасюк А.С.

БІПОЛЯРНІ ТРАНЗИСТОРИ

•***В інтегральних схемах в основному використовуються біполярні та польові транзистори.***

•***Інтегральні біполярні транзистори виготовляються за планарною або планарно-епітаксіальною технологіями***. Методом дифузії в кристалі створюються області колектора, бази і емітера (рис.). На рисунку транзистор показаний в розрізі і в плані. ***При виготовленні транзисторів напівпровідникових ІС***, як правило, використовується ***кремнієва підкладка p - типу***. Отже, ***інтегральні біполярні транзистори мають n-p-n – структуру***. Завдяки застосуванню кремнію, збільшується допустима робоча температура (до 150 ^{0}C); зменшуються зворотні струми; легко можна шляхом окиснення одержати захисний шар SiO_2.

•***n-p-n – структура поліпшує частотні властивості транзисторів, оскільки електрони мають більшу рухливість, ніж дірки***. Біля колекторного переходу ***область колектора повинна мати знижену концентрацію донорних домішок, щоб при зростанні товщини переходу зменшувалася його бар'єрна ємність і зростала напруга пробою***. Формують область емітера n^+-типу – для зменшення опору і збільшення рівня інжекції.

•Для біполярних транзисторів ІС ***характеристики такі параметри***; $\beta = 200$; $f_{гр}$=500 МГц; $C_{КП}$ = 0,5 пФ;

$U_{Кпроб} \leq 50$ В; $U_{Епроб} \leq 8$ В. У інтегральних біполярних транзисторів, як правило, ***відсутнє джерело зміщення бази***. Отже, для них ***режим відсічки – це активний режим при малих струмах*** ($I_K < I_{Kmin}$, рис.).



Біполярний транзистор типу n-p-n



Прохідні характеристики інтегральних біполярних транзисторів

© Опанасюк А.С.

ВИГОТОВЛЕННЯ ПОЛЬОВИХ ТРАНЗИСТОРІВ НА МОН (МДН) СТРУКТУРАХ

•***Послідовність операцій планарно-дифузійної технології*** показана на рис. на прикладі ***польових транзисторів (ПТ)***. Вирощується товстий (до 1,5 мкм) шар окису кремнію SiO_2 (а); за допомогою фотолітографії витравляється «вікно» (б); це вікно покривається тонким шаром SiO_2 (0,2 мкм) (в); потім уся пластина покривається шаром матеріалу затвора (алюміній, хром, молібден) (г); за допомогою фотолітографії залишається шар металу тільки над тією областю, де буде ***затвор*** (д); шляхом дифузії та іонного легування створюються p^+- ***області витоку і стоку*** (причому електрод затвора служить маскою) (е).



Технологія виготовлення МОН (МДН) - структур, польових транзисторів

Розглянемо найбільш спрощену послідовність технологічних операцій ***виготовлення ІМС***

1. Проектування схеми
2. Проектування фотошаблонів
3. Виготовлення фотошаблонів
4. Фотолітографія
5. Локальне впровадження домішок (пункти 4 і 5 повторюються декілька разів)
6. Металізація
7. Травлення металу
8. Контроль схеми на пластині
9. Скрайбування (різка пластини Si на окремі кристали)
10. Вихідний контроль
11. Установка в корпус
12. Створення відводів з корпусу.

© Опанасюк А.С.

ВИГОТОВЛЕННЯ ПОЛЬОВИХ ТРАНЗИСТОРІВ НА МОН (МДН) СТРУКТУРАХ





•Послідовність типових операцій при фотолітографії:

а – заготовка;

б – попередня обробка та ґрунтовка;

в – нанесення та сушіння фоторезиста;

г – поєднання фотошаблону з підкладкою;

д – експонування та додаткове сушіння;

е – проявка, задублювання та контроль



Нанесення фоторезиста центрифугуванням та одержання чипів

© Опанасюк А.С.

ДІОДНЕ ВМИКАННЯ БТ

•***Для створення всіх елементів електронних схем (діодів, конденсаторів, опорів тощо) в ІС використовуються лише біполярні та польові транзистори***. Для цього просто робляться дещо інші вікна для створення контактів до легованих шарів.

•***В ІС замість діодів застосовуються біполярні транзистори у діодному вмиканні***.

Існує ***п'ять варіантів*** такого вмикання.

•***У цих варіантах різною є пробійна напруга***. У варіантах 1, 3 і 4 $U_{проб}$ = (5-7) В. У варіантах 2 і 5 $U_{проб}$ = (20-50) В. ***У варіантах 1 і 4 зворотні струми малі, бо площа емітерного переходу менша за площу колекторного.*** Найбільший зворотний струм у схемі 3 за рахунок паралельного вмикання переходів.

•***Найбільшу швидкодію виявляє варіант 1*** (час перемикання – одиниці наносекунд). ***У варіанті 4, де також застосовується тільки емітерний перехід, час перемикання в кілька разів вищий.*** Обидва варіанти мають мінімальну ємність (частки пФ). ***Варіанти 1 і 4 застосовуються у швидкодійних низьковольтних схемах***. Варіант 3 має максимальний час перемикання (до 100 нс) і дещо більшу ємність.

•***Найчастіше застосовуються варіанти 1, 4***. ***Варіант 1 у прямому вмиканні використовується як стабілізатор напруги 0,7 В*** (або напруги, кратної 0,7 В, при послідовному з'єднанні таких діодів).



Інтегральні діоди

© Опанасюк А.С.

ДИФУЗІЙНІ КОНДЕНСАТОРИ

•Найчастіше застосовуються ***дифузійні конденсатори***, в яких ***основним параметром є бар'єрна ємність p-n – переходу, яка, як відомо, залежить від площі переходу, діелектричної проникності ε напівпровідника, концентрації домішок і прикладеної зворотної напруги*** (рис. 1). Такий пасивний елемент інтегральної мікросхеми зручно формувати одночасно із формуванням транзисторних структур або використовувати безпосередньо p-n-переходи транзисторних структур. ***Бар'єрна ємність p-n-переходу може бути використана для створення конденсатора постійної ємності, так і для конденсатора змінної ємності,*** якою можна керувати шляхом зміни постійного зміщення на переході.

•Ємність цих елементів набуває значень від 500 до 1500 пФ з ***допуском ±20%.*** Номінал ємності визначає фіксована зворотна напруга. Дифузійні конденсатори можуть працювати і ***як конденсатори змінної ємності***: ***змінюючи зворотну напругу від 1 до 10 В, змінюють ємність у 2-2,5 рази.***

•У напівпровідникових ІС також застосовують ***МОН– конденсатори*** (т. зв. ***металооксидні конденсатори***) (рис.2). Однією обкладкою є дифузійний шар n^+, на якому створюється плівка SiO_2. Поверх цього шару наноситься алюмінієва плівка, яка відіграє роль другої обкладки. Ємність $C \leq 500$ пФ, ***допуск ±25%.*** У таких конденсаторах, на відміну від дифузійних, немає необхідності строго дотримуватися полярності вмикання. Крім того, в них відсутня нелінійна залежність ємності від напруги.



Конструкція дифузійних конденсаторів



МОН конденсатор

© Опанасюк А.С.

ФОТОЛІТОГРАФІЯ

Мета фотолітографії в мікроелектроніці - формування заданого зображення на кремнієвій підкладці для отримання необхідної топології мікросхеми.

•З 1970-х років ***вартість фотолітографії у виробництві ІС досягла майже 70% від загальної вартості виробництва. Вартість літографічного обладнання, що виробляється, зросла майже в 160 разів, перевищивши 350 млн доларів.*** Такі високі витрати призвели до значної ***концентрації ринку виробництва мікросхем та обладнання для цього виробництва в руках кількох компаній. Наприклад, ASML (Голандія) займає 85% світового ринку установок фотолітографії*** (***степерів***), ***і лише декілька компаній з виробництва мікросхем, а саме Intel Corp., Samsung та TSMC, працюють з технологіями нижче 10 нм. ASML побудувала виробництво літографічних машин на екстремальний ультрафіолет на Тайвані майже за $1 млрд.***

•***Процес експонування полягає в засвічуванні фоторезиста через фотошаблон, що містить бажаний рисунок, світлом видимого або ультрафіолетового діапазону,*** що відрізняє процес фотолітографії від інших видів літографії. Наприклад, ***у разі рентгенівської, іонно-променевої та електронної літографії, для експонування використовуються рентгенівські промені, іони та електрони відповідно.*** Найбільш стандартними довжинами хвилі експонування у фотолітографії є ***i-лінія (365 нм), h-лінія (405 нм) та g-лінія (436 нм).*** Як би там не було, більшість фоторезистів можуть бути проекспоновані широким спектром в ультрафіолетовому діапазоні (інтегральне експонування), для чого зазвичай застосовується ***ртутна лампа. У разі фотолітографії у глибокому (жорсткому) ультрафіолеті використовуються довжини хвиль близько 13,5 нм та спеціальні фоторезисти.***

Серед джерел випромінювання, що використовуються у фотолітографії, найбільш поширені:

•Ртутна лампа (λ~ 400 нм)

•Ексімерний лазер KrF (λ = 248 нм)

•Ексимерний лазер ArF (λ = 193 нм)

•Ексімерний лазер F2 (λ = 157 нм)

$$CD = k_1 \frac{\lambda}{NA}$$

CD – мінімальний розмір отриманих структур

k_1 – коеф., що залежить від техпроцесу

•***Екстремальне ультрафіолетове випромінювання (EUV) вироблене плазмою фірми ASML (λ = 13,5 нм)***



© Опанасюк А.С.

EUVL - ЛІТОГРАФІЯ



Процес виготовлення чіпа багатоетапний. Спочатку з надчистого Si вирощують монокристал і розрізають його на тонкі пластини, потім на поверхню пластини багаторазово наносять найтонші шари діелектриків, провідників і напівпровідників (до 18), щоразу формуючи необхідні ділянки за допомогою фотолітографії, травлення і легування, в результаті виходять мільярди транзисторів. Після цього чіпи тестують, розрізають на окремі кристали і упаковують у корпуси, перетворюючи їх на готові мікросхеми. У цього процесу є обмеження – розмір транзисторів, ширина струмопровідних доріжок і відстані між ними обмежені довжиною хвилі світла, що застосовується при фотолітографії.

•***Зараз провідні компанії для цього використовують EUVL-літографію*** (лазерну імпульсну плазму крапель олова, тобто екстремальний ультрафіолет) де довжина хвилі становить 13,5 нм. ***Це практично м'яке рентгенівське випромінювання***.

•***Фотолітографічні машини (степери) для проведення такої процедури з ціною 400 мільйонів доларів за один виготовляє компанія ASML (Голандія). Замість заломлюючих лінз тут використовуються найскладніші системи дзеркал. Ці дзеркала - найгладшіші поверхні, коли-небудь створені людством***. Якщо збільшити дзеркало цієї машини до розмірів Землі, то найбільший горбок на ньому буде не товщі гральної карти. ***Щоб дзеркало могло відбивати рентген, на нього наносять до 76 шарів вольфраму, що чергуються, і вуглецю товщиною менше 1 нм кожен. Це все робить компанія Zeiss.*** Окрім цього, ***це дзеркало має керовану кривизну*** – воно постійно коригується роботами з точністю до пікорадіан. Точність управління дзеркалом настільки висока, що ***якби на ньому був закріплений лазер, спрямований на Місяць, система могла б вибирати, в який саме бік монети номіналом 10 центів, що лежить на місячній поверхні, потрапити променем. Щоб отримати випромінювання в EUV-діапазоні, лазер потужністю 30 кВт "вистрілює" у краплю розплавленого олова розміром в декілька мкм, що летить зі швидкістю 250 км/год. Перший імпульс сплющує краплю на млинець, другий і третій - перетворює "млинець" на плазму - і все це протягом всього 20 мкс. При попаданні лазера крапля нагрівається до 220 000 К - це приблизно в 40 разів гарячіше за поверхню Сонця. Ця плазма і випромінює необхідне світло. Процес відбувається 50 000 - 100 000 разів на секунду у глибокому вакуумі. Щоб очистити дзеркала від частинок олова, камеру постійно продувають воднем зі швидкістю 360 км/год - це швидше за ураган 5-ї категорії.*** Цей процес описується тією самою формулою (Тейлора — фон Неймана), як і ядерний вибух чи вибух наднової зірки.

© Опанасюк А.С.

СТЕПЕРИ КОМПАНІЇ ASML







Одна машина ASML EUV містить понад 700 000 компонентів. Для порівняння, ***типовий автомобіль складається приблизно із 30000 деталей***. Складність цих машин важко зрозуміти. ***Кожна деталь степера повинна бути ідеально калібрована, щоб виконувати свою роль у системі, що вимагає точності на атомному рівні.***

Машина накладає шари чіпа один на один з похибкою трохи більше п'яти атомів, під час сканування матриця рухається туди-сюди з навантаженням 20 g. Одну машину High-NA перевозять у 250 контейнерах на 25 вантажівках та семи літаках Boeing 747. У рік виготовляється не більше ніж 20 степерів.

Але щоб по-справжньому оцінити успіх та масштаб ASML, можна порівняти її з материнською компанією. ***За останні три десятиліття з Philips вийшло три великі компанії: ASML у 1984 році, NXP у 2006 році та Signify у 2016 році***. Сьогодні всі три компанії коштують у 14 разів дорожче за Philips. При цьому ***капіталізація Philips 26 млрд дол, а ASML 604-611 млрд дол. (23 місце в світі за цим показником).***

© Опанасюк А.С.

СХЕМА ЕКСТРЕМАЛЬНОЇ УЛЬТРАФІОЛЕТОВА ЛІТОГРАФІЯ





•***Екстремальна ультрафіолетова літографія*** (EUVL, також відома просто EUV) - ***це технологія, що використовується в напівпровідниковій промисловості для виробництва інтегральних схем (IC).*** Це тип фотолітографії, який використовує екстремальне ультрафіолетове (EUV) ***світло з довжиною хвилі 13,5 нм від лазерно-імпульсної плазми олова (Sn)*** для створення складних візерунків на напівпровідникових підкладках.

•Компанія ***Intel стала першою, хто впровадив High NA EUV, встановивши дві машини на своєму заводі в Орегоні на початку 2024 року***. ***Компанія Samsung*** приєдналася до неї ***на початку 2025 р.***, а ***TSMC в кінці 2025 р. Машина, відома як Twinscan EXE:5000, коштує близько $400 мільйонів та оснащена найсучаснішими технологіями для виробництва мікросхем***.

•***На обробку однієї пластини EUV-машина витрачає близько 18 секунд – за цей час шаблон переноситься близько сотні разів. Потім подається наступна пластина і весь процес повторюється знову***. Передова технологія обіцяє майже втричі збільшити кількість транзисторів у чіпах, ***обробляючи 400-500 пластин на годину*** прокладаючи шлях до амбітних планів TSMC щодо розробки 1,4-нм техпроцесу до 2027 року.

•***На даний момент Intel, Samsung і TSMC – єдині компанії, яким підтверджений доступ до передових технологій ASML***, в основному тому, що правила міжнародної торгівлі не дозволяють китайським компаніям отримати їх у своє розпорядження.

© Опанасюк А.С.

РОЗВИТОК ТЕХПРОЦЕСУ



Прогрес мініатюризації та порівняння розмірів техпроцесу з деякими мікроскопічними об'єктами та довжиною хвилі видимого світла

Розмір звичайної пилинки 10-50 мкм, це у 5000-25000 разів більше ніж польового транзистора за 2 нм технологією

•У 1970-х роках існувало кілька техпроцесів, зокрема 20, 10, 8, 6, 4, 3, 2 мкм; в середньому, протягом трьох років відбувалося зменшення розмірів з коефіцієнтом 0,7

• 3 мкм - техпроцес, що відповідає рівню технології, досягнутому в 1975 Zilog (Z80) і в 1979 Intel (Intel 8086). Відповідає лінійному розрізненню фотолітографічного обладнання що приблизно дорівнює 3 мкм.

•1,5 мкм - техпроцес, що відповідає рівню технології, досягнутому Intel у 1982 році. Відповідає лінійному розрізненню літографічного обладнання що приблизно дорівнює 1,5 мкм. Intel 80286 0,8 мкм

•0,8 мкм - техпроцес, що відповідає рівню технології, досягнутому наприкінці 1980-х - початку 1990-х років компаніями Intel та IBM. Intel 80486 (1989 рік). Перші Intel P5 Pentium на частотах 60 та 66 МГц (1993 рік)

•0,6 мкм/0,5 мкм - техпроцес, досягнутий виробничими потужностями компаніями Intel та IBM у 1994-1995 роках. 80486DX4 CPU (1994 рік), IBM/Motorola PowerPC 601, перший чіп архітектури PowerPC Intel Pentium на частотах 75, 90 та 100 МГц МЦСТ-R100 (1998, 0,5 мкм, 50 МГц)

• ***Техпроцеси 1990-2000 х років***

Відбулося зменшення розміру транзистора з 350 нм до 40 нм

© Опанасюк А.С.

РОЗВИТОК ТЕХПРОЦЕСУ

- ***32 нм (0,032 мкм)*** - техпроцес, відповідає рівню технології, досягнутому до 2009-2010 рр. провідними компаніями-виробниками мікросхем (***Intel, Samsung, Global Foundries, TSMC***). У 2011 р. фірмою Altera була випущена найбільша у світі мікросхема, що складалася ***з 3,9 млрд транзисторів***.
- ***22 нм (0,022 мкм)*** - Процесори за такою технологією виробляються з початку 2012 р. (Intel Ivy Bridge, Intel Haswell).
- ***10 нм (0,01 мкм). Південнокорейська компания Samsung з 2018 р. випустила чипи для мобильних пристроїв «Snapdragon 830», «Snapdragon 845» и «Exynos 9810» за цією технологією. У 2019 р. Intel офіційно представила 11 нових процесорів Intel Core 10-го покоління «Ice Lake», розроблених спеціально для ноутбуків зі штучним інтелектом.*** Всі вони засновані на 10-нм техпроцесі і мають абсолютно нову графічну архітектуру (GPU) з обчислювальною потужністю до 1 терафлопс.
- ***7 нм (0,007 мкм). Samsung*** домігся виробництва 256-Мбіт тестових кристалів SRAM з використанням 7-нм норм з часткою виходу придатних чіпів більше 50 %. Нові 7-нм норми EUV забезпечили зростання продуктивності чипів на ***20-30% та зниження енергоспоживання на 30-50%. Процесор Cerebras Wafer Scale Engine має 850 000 ядер та 2,6 трлн транзисторів, коштує 2 млн дол.***
- ***5 нм (0,005 мкм).*** На 20.05.2021 р. цей техпроцес був найсучаснішим в світі. Процесори з такими нормами ***TSMC*** навчилася випускати ще влітку 2020 р. До такого ж рівня випуск мікросхем на власних фабриках розвинула і корейська ***Samsung***. Інші виробники відстають від них - наприклад, Intel застрягла на 10 і 14 нм. 5 нм процесори зараз є в арсеналі лише декількох компаній. У їх числі ***Apple*** зі своїм M1, ***Qualcomm*** з Snapdragon 888 і ***Samsung*** з Exynos 1080.
- ***3 нм (0,003 мкм).*** 30.06.2022 р. ***Samsung почала масове виробництво чипів за цією технологією.*** У порівнянні з 5-нм ці чіпи забезпечують зниження енергоспоживання на 45%, вони на 16% менші та забезпечують на 23% вищу продуктивність. Чіпи засновані на ***транзисторній архітектурі Samsung Gate-All-Around (GAA)*** та багатоканальному польовому транзисторі. Попередні покоління мікросхем створювалися додаванням ребер збоку (***FinFET***), але ***MBCFET*** це транзистори з нанолистами, які можна укладати вертикально. ***TSMC запустило виробництво чіпів за цією технологією у 2022 р.***
- ***2 нм – (0,002 мкм). У травні 2021 р. IBM заявила про створення першого 2-нм чіпа. У TSMC перші партії чіпів за 2-нм техпроцесом були випущені вже у 2024 р., в наступному - налагоджено дрібносерійне виробництво. Великосерійне виробництво (техпроцес N2, в якому використовуються транзистори з круговим затвором - GAA) розпочалося у другій половині 2025 р***. Швидкість перемикання таких транзисторів, що безпосередньо впливає на продуктивність компонента, зросло на 10-15 % при незмінному енергоспоживанні, або можна домогтися зниження енергоспоживання на 20-30 % при тому ж рівні швидкодії; щільність розміщення транзисторів проти техпроцесу N3E зросло лише на 20 %.
- ***1,6 нм/1,4 нм (0,0014 мкм) - Intel наприкінці 2022 р. заявила, що після 3-нм і 1,4-нм техпроцесів буде розробляти 1 нм. Атом кремнію має діаметр 0,24 нанометра, таким чином 1 нм відповідає 4 атомам Si в поперечнику. Проте назви останніх поколінь техпроцесів є маркетинговими і не відображають геометричних розмірів транзисторів.*** TSMC показала дорожню карту розробки техпроцесів 2 нм та 1,6 нм до другої половини 2026 р.
- ***Досягнення Росії – 65 нм.***

© Опанасюк А.С.

ТЕХНОЛОГІЇ TSMC





Чипи, індустрія від якої залежить наше майбутнє

Візіонер

- ***TSMC*** (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, (Синьчжу, ***Тайвань***) – ***найбільший контрактний виробник електроніки в світі***. Всі виробничі лінії завантажені сторонніми замовленнями, тоді ***як під своїм брендом компанія не випускає чіпи. Лише на деяких чіпах, окрім назви замовника, проставляється крихітний, ледве помітний логотип TSMC***.
- ***Заводів у TSMC дванадцять штук: більшість розміщені поруч зі штаб-квартирою, в тайванському місті Сіньчжу, і ще по одному збудовано в Китаї та США. Серед замовників TSMC всі всесвітньо відомі компанії світу***.
- ***Компанія TSMC випускає напівпровідники за техпроцесами від 1,4 до 28+ нанометрів, використовуючи екстремальну ультрафіолетову літографію*** (EUV) ***та транзисторні архітектури FinFET та GAA (Gate-All-Around).***
- ***Техпроцес N2, що розгорнули у 2025 р. заснований на новій архітектурі транзисторів GAAFET (gate-all-around FET).***

© Опанасюк А.С.

TRI GATE АРХІТЕКТУРА







•***Виготовлення польових транзисторів, логічних елементів сучасного процесора, за планарною технологією з розмірами менше 22 нм НЕМОЖЛИВЕ внаслідок тунелювання електронів.***

•***У 2011 р. компанія Intel оголосила про прорив в еволюції таких транзисторів. В масовому виробництві вони застосовували тривимірну структуру (Tri-Gate). Перехід на нову структуру став революційною подією, оскільки до цього моменту в масовій електроніці використовувалися виключно планарні структури. З переходом від 32 нм на 22-нм норми виробництва традиційні структури були замінені більш досконалими транзисторами з тривимірною конструкцією. Практичним результатом удосконалень в технологічному процесі стало як підвищення тактових частот процесорів, так і безпрецедентне зниження їх напруги живлення і відповідне падіння тепловиділення.*** Тривимірні транзистори Tri-Gate, що працюють на більш низькій напрузі, ***мають до 37% вищу продуктивність*** у порівнянні зі звичайними транзисторами, виготовленими на базі 32-нм технології. Цей неймовірний ріст робить нові чіпи ***ідеальними для кишенькових пристроїв***, які заради економії заряду батареї вимушені постійно переходити з одного режиму енергоспоживання на інший. ***Процесори з новими транзисторами споживають менше половини потужності 32-нм чіпів з двомірної структурою, пропонуючи той же рівень продуктивності.***

Процесор ***Ivy Bridge***, що випускається за 22-нм технологічним процесом, складається з 1.480.000.000 (***майже 1,5 млрд.!!***) транзисторів, що означає приблизно 48-процентне ускладнення в порівнянні з попереднім чіпом компанії ***Sandy Bridge.***

Зниження струму витоку в тривимірному трьох-затворному транзисторі

© Опанасюк А.С.

ВІД ТЕХНОЛОГІЇ FET ДО FinFET GAAFET

Проблемою планарних транзисторів був затвор, який неефективно нависав над каналом. Інженери вирішили витягнути канал у своєрідний ***плавець*** (***fin***) і ***отримати повноцінну 3D структуру***. Це дозволило перейти на техпроцес 22 нм і менше. ***Компанія Intel була першою***, хто використав технологію ***FinFET*** у 2012 р. на процесорах ***Ivy Bridge.***

Що ж дали на практиці такі плавці?

По-перше, затвор тепер обтікає канал із трьох сторін. Після подачі напруги на затвор електрони витягуються з глибини до вершин гребенів, де і формується канал. Вся активна зона розташовується у верхівці плавників, тому витік струмів підкладки мінімальний.

По-друге, суттєво підвищилася ефективність управління, оскільки затвор «обволікає» канал із трьох сторін, а не з одного, як це було у планарної технології. Виробники часто використовують конструкції з 2-3 гребнями, що дозволяє збільшити струм транзистора. Роздільна здатність фотолітографічного обладнання впливає на крок між гребнями.



Технологія FinFET зараз є переважальною у високопродуктивній електроніці, першими її освоїли три найбільші гравці на ринку — ***Intel, Samsung і тайванська TSMC***. Пізніше – і китайська компанія ***SMIC***. Однак це рішення поступово вичерпує свій ресурс. Проблема в тому, що зі зменшенням затвора розташовувати плавці все ближче один до одного стає ***проблематичним***. Додатково доводиться щоразу більше витягувати гребні у висоту. Поки що це вдавалося робити, але ***технологія вже вичерпує себе на техпроцесах 5-3 нм.***

© Опанасюк А.С.

ВІД ТЕХНОЛОГІЇ FinFET ДО GAAFET

•У 2020 р. компанія ***TSMC*** оголосила про активну розробку ***транзисторів нового покоління*** - ***GAAFET*** (***Gate-All-Around Field-Effect Transistor***). ***Оскільки «плавці» вже були неефективними, інженери вирішили порізати їх на частини***. Так ***вийшли канали, оточені затвором з усіх чотирьох сторін.*** Цікаво, що вперше GAA-транзистор представили у 1988 році, проте до масового провадження справа дійшла лише зараз.

•***Кільцеві затвори дозволили реалізувати канали, сформовані з кількох горизонтальних кремнієвих нанотрубок***. Завдяки цьому ***можна подолати поріг у 3 нм***, а також ***суттєво підвищити ефективність управління транзисторами. З підвищенням щільності розміщення вдається досягти приросту продуктивності та енергоефективності.***

•***Аналогічно в 2020 р. компанія Samsung*** заявила про роботу над GAAFET-транзисторами та взяття бар'єру в ***3 нм*** на прототипах. Крім цього, ***фірма представила власну варіацію — MBCFET.*** Різниця в тому, що ***використовуються не нанотрубки, а нанолисти***. ***Останні пропонують кращий контроль струмів, оскільки нанотрубки дуже тонкі. У Intel*** цей різновид отримав назву ***RibbonFET***. Інженери заявили, що ***запропонують кілька варіацій із числом нанолістів від 2 до 5.*** Слід відзначити що ***оксид кремнію при цьому був замінений на оксид гафнію (HfO_2) діелектрична проникливість якого у 5 разів більша ніж у SiO_2.***

GAA			
Виробник	Назва технології	Назва процесу	Рік впровадження
Intel	RibbonFET	20A	2024
		18A	2025
TSMC	GAAFET	N2 / 2nm	2024
Samsung	MBCFET	3GAE	2022
		3GAP	2023





FinFET GAAFET

© Опанасюк А.С.

РОЗВИТОК GAAFET ТЕХНОЛОГІЇ

Samsung запустила у виробництво MBCFET (3GAE) у середині 2022 р. і ***почала поставки у кінці 2022 р***. Передбачалося, що ***Snapdragon 8 Gen 2*** має стати першим процесором із застосуванням MBCFET ***3 нм***. Однак Qualcomm віддали перевагу компанії ***TSMC***, обравши ***4 нм FinFET***. ***До проблеми впровадження Gate-All-Around належить велика вартість створення через специфічну структуру.*** З кінця 2025 р. ***Samsung*** запустила ***повноцінне масове виробництво*** чіпів ***за другим поколінням GAA*** – технологічним процесом SF2 (***2 нм***). По ньому виробляються мобільні процесори нового покоління (лінійка ***Exynos 2600***) та чіпи для ІІ-прискорювачів.

Тайванський гігант ***TSMC*** до останнього утримував архітектуру ***FinFET на вузлах 3 нм*** (серія N3). Проте ***перехід на GAAFET відбувся наприкінці 2025 р. із запуском революційного техпроцесу N2 (2 нм). Зараз (2026 р.) заводи TSMC завантажені замовленнями на GAAFET-чіпи на повну потужність***. Першими клієнтами, які зарезервували ці чіпи, стали ***Apple*** (для процесорів серії A20 в ***iPhone 18 Pro***), ***AMD, NVIDIA, Qualcomm та MediaTek***.

•Відкривши для себе 3D-структури, розробники почали експериментувати і пропонувати набагато складніші архітектури. Наприклад, ***Intel розповів про комплементарний польовий транзистор (CFET), призначений для 2,5 нм. У CFET ідея полягає в тому, щоб накласти n-FET та p-FET структури одна на одну. Таке «складання» зменшує площу активної області осередку та забезпечує ще більшу щільність.*** Інша альтернатива - ***Forksheet FET,*** орієнтована на ***2 нм.*** У цьому виконанні ***структури розташовуються поряд і розділені діелектричною стінкою***. Переваги все ті ж - ***можливість досягти значно більшої щільності розміщення транзисторів***. Однак наскільки ефективними є запропоновані архітектури, треба перевірити. Також IBM та Samsung працювали над ***VTFET*** (Vertical Transport Field Effect Transistors). ***Це ще складніша структура з вертикальним розташуванням транзисторів. Передбачається подвійний приріст продуктивності або на 85% менше споживання енергії порівняно з FinFET***. Щільність пакування збільшиться ***ВДВІЧІ***. Однак не факт, що дійде до практичної реалізації. ***Масштабування ІС стає надмірно дорогим***, тому виробники все частіше вдаються до інших рішень.



Комплементарний польовий транзистор (CFET), містить nFET і pFET структури накладені одна на одну.



Forksheet FET транзистор. У цьому виконанні структури розташовуються поряд і розділені діелектричною стінкою.

© Опанасюк А.С.

ПЛАНИ НА МАЙБУТНЄ

•Плани ***Intel, AMD, Apple*** та виробників ARM наступного покоління свідчать, що ***ми на порозі невеликої технологічної революції. Транзистори з круговим затвором, техпроцес 2 нм, 3D-компонування, квантові технології*** – ось плани виробництва мікросхем на найближчі роки. ***На галузевій конференції IEDM 2021 компанія Intel поділилася планами на найближчу п'ятирічку.*** Вона розраховує на фундаментальні технологічні прориви у таких областях: ***упаковка мікросхем із 10-кратним підвищенням щільності між'єднань; збільшення щільності розміщення транзисторів у CMOS на 30-50%; перші у світі перемикачі на основі GaN (нітрид галію); нові концепції у фізиці, які можуть зробити революцію у обчислювальній техніці.***

•Як показано на слайді, сучасні технологічні процеси використовують ***польові транзистори з вертикальним затвором*** (***FinFET***) (рис.) але йде інтенсивний перехід на технологію ***GAAFET***. ***Зараз відбувається також перехід із технології компонування між'єднань EMIB*** (2.5 D) ***на Foveros Direct HBI (3D).*** Технологія тривимірного компонування ***Foveros Direct дозволяє зменшити крок контактних майданчиків до 10 мікрон***, що ***збільшує щільність між'єднань*** (рис).









© Опанасюк А.С.

РОЗВИТОК МІКРОЕЛЕКТРОНІКИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ СТВОРЕННЯ ПТ







01.11.2023 р. віцепрезидент підрозділу Samsung із контрактного виробництва чипів Чон Гі Тхе повідомив, що ***в майбутньому техпроцесі SF1.4 (клас 1,4 нм) кількість каналів у транзисторах збільшать із трьох до чотирьох,*** що принесе з собою відчутні переваги в плані продуктивності та енергоспоживання. ***Це відбудеться на три роки пізніше випуску аналогічних за будовою транзисторів Intel***, що змусило Samsung наздоганяти конкурента. ***Компанія Samsung першою почала випускати транзистори із затвором, що повністю оточує канали в транзисторах***. Це сталося понад рік тому і використовується досить вибірково. Канали в транзисторах у новому техпроцесі являють собою ***тонкі нанолисти, розміщені один над одним***. ***У транзисторах Samsung використовується три таких канали***, які з усіх чотирьох боків оточені затвором і тому струм через них тече під точним контролем з мінімальними витоками. ***Компанія Intel свої перші транзистори з каналами-нанолистами почала випускати у 2024 р. з використанням 2 нм техпроцесу RibbonFET Gate-All-Around (GAA).*** Від самого початку ***вони мають по чотири нанолистових канали в кожному.*** Це означає, що ***GateGAA-транзистори Intel будуть продуктивніші, ніж аналогічні за будовою транзистори Samsung***, зможуть пропускати більший струм і виявляться більш енергоефективними, ніж транзистори південнокорейського конкурента. Це триватиме близько трьох років, поки ***Samsung не почне випускати чипи на техпроцесі SF1.4, що очікується у 2027 р.*** Як тепер стало відомо, ***вони теж стануть "чотирилистовими"*** – отримають по чотири канали кожен замість сьогоднішніх трьох.

© Опанасюк А.С.

РОЗВИТОК ТЕХНОЛОГІЇ

За прогнозами, ***попит на мікроелектроніку у найближчий час зростатиме експоненційно. До 2027 р. ринок зросте з $1,2 трл. до $2,0-2,6 трл. Виробники інвестують у будівництво та обладнання $152 млрд. Лідери з інвестицій – Intel ($19 млрд), контрактні фабрики TSMC, Samsung Foundry та GlobalFoundries.***





- ***TSMC почало використання техпроцесу N3 (3 нм) у 2023 році, а потім N2 (2 нм), що вимагає нового обладнання та нових заводів.***
- У 2025 році ***всі провідні виробники налагодили виробництво за техпроцесом 2 нм на транзисторах із круговим затвором (GAAFET). Це привело до значного підвищення кількості транзисторів на одиницю площі кристала. Процесори нового покоління є значно потужнішими за існуючі і набагато енергоефективніші.*** Десятки нових заводів поки що не задовольнили зростаючий попит.
- ***Крім цього буде змінена архітектура створення чипів.***
- ***Технологія чіпів із зворотною подачею живлення (Backside Power Delivery Network, BSPDN) - це революційний метод виробництва мікросхем, при якому силові лінії живлення переносяться на задній бік кремнієвої пластини, а сигнальні лінії залишаються на лицьовій***. Це рішення зменшує просідання напруги, знижує енергоспоживання приблизно на 45% і підвищує щільність транзисторів на 10-15%, вирішуючи проблему перевантаженості шарів.
- ***Ключові особливості та переваги:***
- ***Усунення конфліктів розведення: Традиційно живлення та сигнали передавалися з одного боку, що викликало перешкоди. Відділення їх у різні боки оптимізує роботу чіпа***. Технології лідерів: Intel використовує технологію PowerVia (у вузлах Intel 20A та 18A), а TSMC розробляє аналогічне рішення для техпроцесу A16 (1,6 нм).
- ***Зниження енергоспоживання:***
- ***Завдяки зниженню опору ліній живлення досягається економія енергії до 45%.***
- ***Зростання продуктивності:***
- ***Поліпшене живлення дозволяє транзисторам працювати на більш високих частотах при меншому нагріванні***.

© Опанасюк А.С.

ТЕХНОЛОГІЧНІ УКЛАДИ

Земна цивілізація у своєму розвитку пройшла цілий ряд доіндустріальних і не менше 6-ти індустріальних технологічних укладів. У зв'язку з науковим і техніко-технологічним прогресом відбувається перехід виробництва від більш низьких укладів до більш високих, прогресивних. Починаючи з промислової революції 18 століття звичайно виділяють ***6 технологічних укладів***. Життєвий цикл технологічного укладу охоплює майже століття, при цьому період його домінування в розвитку економіки ***складає близько 40 років***.

Технологічний уклад - сукупність технологій, характерних для певного рівня розвитку виробництва. Сукупність сполучених виробництв, які мають єдиний технологічний рівень, що розвиваються синхронно.

Комплекс базових технічно пов'язаних виробництв утворює ядро технологічного укладу. Технологічні нововведення, що визначають формування ядра технологічного укладу і революційно змінюють економіку, отримали назву ключовий фактор. Галузі, що інтенсивно використовують ключовий фактор і які відіграють провідну роль у поширенні нового технологічного укладу, є його несучими галузями.

ТУ	Роки	Основний ресурс	Ключові фактори	Технологічне ядро
I	1780–1830	Енергія води	Текстильні машини	Текстиль, виплавка чавуну; обробка заліза, водяний двигун, канат
II	1830–1880	Енергія пари, вугілля	Паровий двигун	Залізниці, пароплави; вугільна і станкоінструментальна промисловість, чорна металургія
III	1880–1930	Електрична енергія	Електродвигун, сталеливарна промисловість	Електротехніка, важке машинобудування, сталеливарна промисловість, неорганічна хімія, лінії електропередач
IV	1930–1970	Енергія вуглеводнів, початок ядерної енергетики	Двигун внутрішнього згоряння, нафтохімія	Автомобілебудування, літакобудування, ракетобудування, кольорова металургія, синтетичні матеріали, органічна хімія, виробництво і переробка нафти (***Росія, Україна***)
V	1970–2010	Атомна енергія	Мікроелектроніка, газифікація	Електронна промисловість, комп'ютери, оптична промисловість, космонавтика, телекомунікації, роботобудування, газова промисловість, програмне забезпечення, інформаційні послуги
VI	2010–2050	Термоядерна енергія, енергія сонця?	Квантово-вакуумні технології	Нано -, біо-, інформаційні технології. Мета: медицина, екологія, підвищення якості життя (***Південна Корея, Японія, Америка, Європа***)

© Опанасюк А.С.

ІНДУСТРІАЛЬНІ РЕВОЛЮЦІЇ

•***Перша індустріальна (промислова) революція*** була обумовлена появою ***парових машин***. ***Вона обплутала світ інфраструктурою залізниць***. Революційний процес йшов досить довго, винахід ***парових машин було зроблено в XVII столітті але революція продовжувалася в деяких країнах і в XVIII, XIX століттях.***

•***Друга індустріальна революція*** була пов'язана ***з появою конвеєра і електрики***. Класичний приклад - це заводи "Форда". ***Вона створила мережу шосе і кабелів у всьому світ***і.

•***Третя революція*** - середина XX початок XXI століття, ***поява комп'ютерних технологій, цифрова революція, автоматизація виробництва.*** Ця революція в більшій мірі була ***пов'язана з інформатизацією і створенням інтернету***. За прогнозами ***Дж. Ріфкіна***, найближчим часом логіка інтернету буде перенесена на енергетику та інші сфери життя. ***Третя індустріальна революція - це міріади малих джерел енергії від вітру, сонця, води, геотермії, теплових насосів, біомаси.*** Кожна країна завдяки їм зможе стати енергетично самодостатньою за умови, що ці розпорошені джерела виявляться пов'язаними між собою і взаємно доповнюватися в межах континентальних мереж.

•***Четверта революція - впровадження кіберфізичних систем і персоналізованого виробництва.*** Вона поєднує засоби виробництва і власне продукцію. Якщо зараз всі процеси виробництва контролює людина через комп'ютер, то у ***четвертій промисловій революції продукт, який виробляється, сам може взаємодіяти з верстатом, з конвеєром, з споживачем, а сам споживач може на це впливати***.



Один з елементів четвертої промислової революції - ***кастомізація***, ***можливість виготовляти продукт, необхідний конкретно вам, з тими побажаннями, які ви хочете врахувати, і робити це максимально простим способом, взаємодіючі безпосередньо з виробництвом, з конвеєром***. Це перекреслює все XX століття, епоху масового виробництва, масового штампування: ***людство переходить від масового виробництва до індивідуального.*** Тут же мова йде про те, що ви, наприклад, просканувавши свою ногу, можете зробити черевик саме тільки для себе.

© Опанасюк А.С.



ІНДУСТРІЯ 4.0

•Вперше концепцію ***Четвертої промислової революції***, або «***Індустрії 4.0***», сформулювали на ***Ганноверській виставці в 2011 році*** (***Клаус Шваб***, засновник і голова Всесвітнього економічного форуму), визначивши її як ***засіб підвищення конкурентоспроможності обробної промисловості Німеччини*** через посилену інтеграцію «***кіберфізичних систем***», або CPS, в заводські процеси. ***Концепція представлена світовому загалу у Давосі на економічному форумі у 2016 р.***

•***«Кіберфізичні системи» це комплекси, що складаються з природних об'єктів, штучних підсистем і контролерів.*** Поняття введене у 2006 р. директором по вбудованим і гібридним системам Національного наукового фонду США ***Хелен Джилл***. Передбачається, що ***ці системи будуть об'єднуватися в одну мережу, зв'язуватися одна з одною в режимі реального часу, самонастроюватися і вчитися новим моделям поведінки***. Такі мережі зможуть вибудовувати виробництво з меншою кількістю помилок, взаємодіяти з виробленими товарами і при необхідності адаптуватися під нові потреби споживачів. Наприклад, ***виріб в процесі випуску зможе сам визначити обладнання, здатне виробити його***. І все це ***в повністю автономному режимі без участі людини***. Таким чином, якщо автоматизація виробництва, що почалася в середині XX століття, мала ***вузьку спеціалізацію***, при якій системи управління розроблялися для кожної сфери і підприємства окремо і не масштабувалися, то ***в основі нової технологічної революції буде лежати розвиток глобальних промислових мереж.***

•***Індустрія 4.0» - справжня знахідка для виробників, адже вона дозволяє виробляти одиничний продукт за цінами масового!!!!!*** Сформульовано 6 принципів проектування систем в рамках цієї концепції. Це інтероперабельність, віртуалізація, децентралізація, можливість роботи в режимі реального часу, орієнтація на надання послуг і модульність.

•Першою на шлях «Індустрії 4.0» встала ***Німеччина***, яка в рамках розробленої «високотехнологічної стратегії» почала інвестувати в нову інтернет-інфраструктуру і створення глобальних стандартів ***по 40 млрд. євро на рік***. ***Варіанти стратегії отримали загальну назву High-Tech Strategy 2020 Action Plan***. До 2016 року німецькі промисловці збираються представити перші виробничі кейси, що працюють, а ***до 2030 року Німеччина планує повністю перейти на систему інтернетизованої промисловості. Аналогічні програми впроваджуються і в інших розвинених країнах - Китаї, Південній Кореї і США.***

• ***Згідно з опитуванням*** 800 лідерів технологічних компаній, проведеним спеціально для форуму в Давосі, ключовими ***драйверами змін стануть хмарні технології, розвиток способів збору і аналізу Big Data, краудсорсінг, шерінгова економіка і біотехнології, штучний інтелект***. Серед інших прогнозів експертів лідирують ***«розумний» одяг, підключений до інтернету, безпілотні автомобілі і медицина, заснована на 3D-друці. Крім того, 45% респондентів вважають, що в 2027 році в радах директорів великих компаній може бути присутнім штучний інтелект.***

© Опанасюк А.С.

ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ





Не існує складних проблем, є тільки проблеми, які складні для певного рівня інтелекту.

Еліезер Юдковський

•Основним драйвером 4 та 5 промислових революцій буде штучний інтелект.

•Штучний інтелект (ШІ, англ. AI) - наука і технологія створення інтелектуальних машин, особливо інтелектуальних комп'ютерних програм, властивість інтелектуальних систем виконувати творчі функції, які традиційно вважаються прерогативою людини.

•ШІ можна розділити на три основні рівні:

•1) ***Слабкий Штучний Інтелект*** (ANI) - це такий ***ШІ, який спеціалізується в одній області.*** Є ШІ, здатний перемогти в чемпіонаті світу з шахів, але це все, що він вміє.

•2) ***Сильний Штучний Інтелект*** (AGI), також відомий як інтелект людського рівня, - ***це комп'ютерна програма, здатна розв'язати будь-яку розумову задачу, яку здатна розв'язати людина***. Створити AGI набагато складніше, ніж ANI і ми це тільки маємо зробити. Професор Лінда Готтфредсон описує ***інтелект*** як «дуже загальну психічну здатність, яка, крім усього іншого, ***включає в себе здатність міркувати, планувати, вирішувати проблеми, мислити абстрактно, розуміти складні ідеї, швидко вчитися власному або чужому досвід***і» ***AGI буде справлятися зі всім цим з такою ж легкістю, як і людина.***

•3) ***Штучний надінтелект*** (**ASI**). Оксфордський філософ і ведучий мислитель в галузі ШІ Нік Бостром визначає ASI як «***інтелект, який набагато розумніший кращих людських умів практично в будь-якій сфері, у тому числі науковій творчості та соціальних навичках***». ***ASI, у свою чергу, варіюється від комп'ютерів, які трохи розумніші людини, до тих, які перевищують можливості людського розуму в усіх напрямках в трильйони разів.***

•ASI буде супер розумний, але людського в ньому буде не більше, ніж у ноутбуці. Він буде абсолютно чужорідний нам і враховуючи, що в ньому не буде нічого органічного, він буде більш чужорідним, ніж навіть тарантул. Без спеціальних програм система ASI буде аморальною і помішаною на виконанні своїх завдань. Звідси і виникає вся його небезпека.

•Тому 29.09.2026 року президент США Дональд Трамп та керівники найбільших технологічних ІТ-компаній підписали угоду «White House Accord on Super Intelligence» («Угода Білого дому щодо суперінтелекту», ***спрямовану на саморегулювання та посилення контролю за безпекою передових моделей ШІ.***

© Опанасюк А.С.

ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ





Продуктивність комп'ютера



•***Рей Курцвейл, директор відділу розробок компанії Google, футуролог*** вважає, що ***людство наближаємося до того моменту коли комп'ютери стануть розумнішими людей. Коли це відбудеться, наші тіла, наші думки, наша цивілізація повністю і незворотно трансформуються.*** Згідно з прогнозами Курцвейла ***це відбудеться до 2028-2029 р.*** Завдяки значному зростанню комп'ютерних потужностей і значному їх здешевленню, до того часу ***обсяг штучного інтелекту буде в мільярди разів перевершувати сукупний інтелектуальний ресурс людства. Або нас чекає майбутнє описане в фільмі «Термінатор» або*** люди ***зіллються з розумними машинами і перетворяться на суперкіборгов, для яких комп'ютерні технології стануть продовженням інтелектуальних функцій. Штучний інтелект дозволить впоратися зі старінням і продовжити життя до нескінченності.*** Втім, є й ***зворотна, вельми неприємна сторона цього процесу***, наприклад, ***можливе лавиноподібне збільшення безробіття***, коли живих співробітників почнуть поголовно замінювати спритнішими і переважаючими в рази за продуктивністю праці машинами. Ще одна небезпека - ***небачене досі розшарування суспільства***, в якому одні, здатні купити собі «додаткові мізки», навічно закріплять за собою управління «тупими невдахами від природи».

•На сьогоднішній день ***найкращими ШІ із сукупності балів та незалежних тестів є моделі від Anthropic (Claude) та OpenAI (GPT).*** Лідируючі позиції в актуальних рейтингах розподіляються так: ***Claude (Anthropic)*** – 9.8/10 балів. Лідирує у завданнях на глибоку логіку, програмування, написання текстів та аналіз великих обсягів даних. ***GPT (OpenAI)*** - 9.6/10 балів. Універсальний флагман з потужною екосистемою, найкращою адаптацією під плагіни та мультимодальність. ***Kimi / Moonshot*** - 9.4/10 балів. Високі показники у спеціалізованих тестах на довгий контекст. ***Gemini (Google)*** – до 67.5% у складних комплексних бенчмарках та глибока інтеграція з пошуком. ***Grok (xAI)*** - 8.9 / 10 балів, сильний в оперативному аналізі даних та надійності

© Опанасюк А.С.

ВПЛИВ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ

•***Штучний інтелект (ШІ) є головним драйвером четвертої промислової революції**, який докорінно змінює вектор розвитку людства. Його вплив є комплексним, оскільки він одночасно створює безпрецедентні можливості для прогресу та ставить перед суспільством серйозні екзистенційні й етичні виклики*.

•***Ключові сфери позитивного впливу***

•**1.** ***Економіка та трансформація ринку праці***

•***ШІ автоматизує рутинні завдання,*** дозволяючи людям зосередитися на творчій та стратегічній діяльності**.**

•***Гіперпродуктивність*:** Автоматизація аналізу даних, документообігу та логістики оптимізує бізнес-процеси.

•***Нові професії:*** З'являється попит на фахівців з навчання ШІ, інженерів підказок та спеціалістів з етики ШІ.

•***2. Медицина та охорона здоров'я***

•ШІ здійснює ***революцію в біотехнологіях***, рятуючи мільйони життів.

•***Прискорення розробки ліків*:** Системи ШІ прогнозують структуру білків, що скорочує час створення нових ліків з років до кількох днів.

•***Рання діагностика:*** Алгоритми розпізнають онкологічні захворювання, патології серця та аномалії на знімках МРТ/КТ точніше за середньостатистичного лікаря.

•***Персоналізована медицина:*** Аналіз генетичного коду пацієнта ***дозволяє підбирати індивідуальні схеми лікування***.

•**3.** ***Освіта та інтелектуальний розвиток***

•***ШІ робить якісну освіту доступною для кожного***, незалежно від географії.

•***Адаптивне навчання*:** Персональні ШІ-тьютори ***підлаштовують темп і складність матеріалу під конкретного учня.***

•***Подолання мовних бар'єрів: Синхронний переклад високої точності*** стирає кордони для обміну знаннями.

•***4. Наука та екологія***

•***ШІ допомагає вирішувати глобальні кризи***, з якими людський мозок самотужки не справляється через колосальний обсяг змінних.

•***Кліматичне моделювання*:** Прогнозування змін клімату та оптимізація споживання енергії у масштабах міст.

•***Нові матеріали*:** Проектування надміцних матеріалів, ефективніших сонячних батарей та акумуляторів.

•

© Опанасюк А.С.

ПРОЄКТ «GENESIS MISSION»

•***4 листопада 2025 р. президент США Дональд Трамп підписав указ про запуск масштабної наукової ініціативи у сфері штучного інтелекту під назвою "Місія Генезіс". Це новий загальнонаціональний проект, покликаний різко прискорити наукові відкриття завдяки поєднанню потужних алгоритмів ШІ з величезними масивами федеральних даних.***

•У США ***важливість цієї ініціативи порівнюють із найграндіознішими програмами минулого століття – американською космічною програмою "Аполлон" і навіть Манхеттенським проектом*** (секретною програмою США часів Другої світової війни, в рамках якої було створено першу атомну бомбу). Іншими словами, ***"Місія Генезис" позиціонується як "стрибок" у розвитку науки, який можна порівняти за амбіціями з висадкою людини на Місяць або розробкою ядерної зброї.***

•Американська ***влада обґрунтовує новий проект необхідністю подолати застій у науковій сфері***. Незважаючи на те, що ***з 1990-х років фінансування досліджень стрімко зросло, темпи наукових проривів помітно сповільнились***. Наприклад, кількість затверджених нових ліків за останні десятиліття не зростає або навіть скорочується, зазначають у The Independent.

•***Сьогодні для досягнення тих самих результатів потрібні великі команди дослідників, а сам процес відкритів розтягується на роки. Ініціатива "Генеза" покликана змінити цю ситуацію, залучаючи штучний інтелект як новий інструмент науки. За рахунок алгоритмів Штучного інтелекту планується автоматизувати рутинні етапи експериментів, прискорити моделювання складних процесів та аналіз великих масивів даних так, щоб шлях від гіпотези до відкриття скоротився з років до лічені днів.*** Це ***має повернути Америці лідерство у науці та технологіях***. Сам Дональд Трамп відкрито заявляє про прагнення перемогти у глобальних "перегонах ШІ", зберігши за США статус світового центру ШІ-інновацій і не дозволивши випередити себе таким конкурентам як Китай.

•***Інтегрована платформа ШІ матиме "замкнений цикл" роботи: вона використовуватиме потужні суперкомп'ютери країни та величезні масиви даних для тренування так званих фундаментальних ШІ-моделей (узагальнених моделей для наукових завдань), а також для управління автономними роботизованими лабораторіями, які виконуватимуть експерименти. Фактично йдеться про максимально автоматизовану систему наукових досліджень, де штучний інтелект допомагатиме людським ученим генерувати гіпотези, проектувати експерименти, проводити моделювання та аналіз – тобто прискорювати весь цикл дослідження від постановки завдання до отримання результату.***

© Опанасюк А.С.

NANOFABRICATOR PRO

•***Данська компанія Atlant 3D представила Nanofabricator Pro - установку, призначену для безпосереднього виготовлення та перевірки матеріалів, запропонованих штучним інтелектом (ШІ)***. Розробники називають її ***першою у світі фізичною платформою для ШІ-пошуку матеріалів***. ***Основне завдання системи – усунути розрив між комп'ютерним моделюванням та експериментом: сьогодні всі вміння ШІ гальмує тривала підготовка до синтезу зразків***. Сучасні алгоритми ШІ дозволяють розраховувати структури із заданими характеристиками, проте отриманий на комп'ютері матеріал все одно необхідно фізично створити та перевірити. Саме цей етап Atlant 3D розраховує прискорити за допомогою технології Direct Atomic Layer Processing (DALP), що дозволяє формуватися структуровано на атомному рівні. ***Nanofabricator Pro призначений для напівпровідникової промисловості, перспективного пакування мікросхем та квантових технологій*** — областей, де особливо важливим є точний контроль складу матеріалів, їх меж та інтерфейсів. Надалі Atlant 3D планує оснастити платформу інтегрованими засобами метрології та підвищити рівень автоматизації. ***Система зможе проводити вимірювання безпосередньо під час виготовлення матеріалу та використовувати отримані дані для коригування наступних технологічних операцій. У перспективі це дозволить сформувати замкнутий цикл: ШІ пропонує матеріал, обладнання створює його, вимірює реальні властивості, а результати експерименту повертаються алгоритмам подальшої оптимізації***.



Nanofabricator Pro

Найбільш масштабним розвитком концепції має стати ***проект A-HUB Autonomous Materials Foundry – автономна «фабрика матеріалів»***. ATLANT 3D називає такий підхід Physical AI Infrastructure for Matter - ***фізичною ШІ-інфраструктурою для роботи з матерією.*** Завдання полягає у скороченні часу між комп'ютерним відкриттям перспективного матеріалу та його перевіркою у реальному світі. Nanofabricator Pro також готують для експлуатації на промислових напівпровідникових підприємствах. За заявою компанії, платформа відповідає вимогам SEMI. Виробництво установок організують у США разом із Automated Industrial Robotics (AIR), що має полегшити їх впровадження на американських підприємствах напівпровідникової галузі.

© Опанасюк А.С.

ТЕХНОЛОГІЧНА СИНГУЛЯРНІСТЬ



Зменшення проміжку часу між еволюційними подіями



•***Технологічна сингулярність*** (англ. technological singularity) - ***гіпотетичний момент у майбутньому, коли технологічний розвиток стає в принципі некерованим і необоротним, що породжує радикальні зміни характеру людської цивілізації***. Вперше поняття ***"сингулярність"*** у технологічному контексті ввів ***американський математик Джон фон Нейман***.

•***Згідно з однією з найбільш популярних версій гіпотези технологічної сингулярності, що називається «інтелектуальним вибухом» (Ірвінг Гуд), оновлюваний інтелектуальний агент (наприклад, комп'ютер з сильним штучним інтелектом) в кінцевому підсумку самовдосконалення, може увійти у стан коли кожне нове покоління штучного інтелекту з'являтиметься все швидше, породжуючи своєрідний «інтелектуальний вибух» і створивши в кінцевому рахунку суперінтелект, що перевершує інтелект всього людства.***

•***Точної загальновизнаної дати створення штучного суперінтелекту*** (**ASI** / Artificial Superintelligence) ***не існує***, але ***різні прогнози вчених та аналітиків називають проміжок від 2027 до 2030 року***. Американський винахідник і футуролог ***Реймонд Курцвейл*** передбачає наступ технологічної сингулярності пізніше в 2045 році. На його думку, ***в цей час вся Земля почне перетворюватися на один гігантський комп'ютер, і поступово цей процес може поширитися на весь Всесвіт.*** Гіпотетичні наслідки настання технологічної сингулярності залишаються предметом активних дискусій.



Довгострокова перспектива технологічних змін історії людства;
діаграма, що свідчить що ***процес самоприскорення ШІ набирає швидкість*** *(закриті данні Anthropic)*

© Опанасюк А.С.

ЕТАПИ РОЗВИТКУ СИНГУЛЯРНОСТІ

•***Процес входження в сингулярність можна поділити на п'ять основних етапів:***

•***1. Пре-сингулярність (Поточний етап)***

• ***Вузький ШІ (ANI):*** Розвиток спеціалізованих систем (нейросітки, генеративний ШІ), які перевершують людину у конкретних завданнях (аналіз даних, кодінг, генерація тексту).

• ***Прискорення прогресу:*** Технології розвиваються за експонентом (закон Мура та його аналоги для ШІ).

• ***Автоматизація інтелектуальної праці***: ШІ починає масово застосовуватися у науці, програмуванні та інженерії, прискорюючи створення нових технологій.

•***2. Створення сильного ШІ (AGI)***

• ***Людський рівень***: Поява штучного загального інтелекту (AGI), здатного виконувати будь-яке інтелектуальне завдання не гірше за людину.

•***Універсальність:*** AGI може самостійно навчатися, адаптуватися та розуміти контекст у всьому спектрі людської діяльності.

•***Передача контролю:*** Людство починає делегувати ІІ складні наукові дослідження та управління критичною інфраструктурою.

•***3. Інтелектуальний вибух (Точка переходу)***

•***Самопокращення ШІ***: ШІ отримує завдання спроектувати ще більш досконалий ШІ. Цей процес зациклюється.

• ***Каскадний прогрес:*** Кожна нова версія ШІ створюється швидше і стає розумнішою за попередню. Швидкість еволюції ШІ переходить від людських років до годин або секунд.

• ***Поява надінтелекту (ASI):*** Народження розуму, що перевищує сукупний інтелект всього людства в мільйони разів.

•***4. Наступ Сингулярності***

• ***Горизонт подій:*** Технологічні зміни відбуваються настільки швидко та радикально, що людський розум втрачає здатність розуміти та прогнозувати їх.

• ***Технологічний прорив:*** Миттєве (за історичними мірками) вирішення фундаментальних проблем: керований термоядерний синтез, радикальне продовження життя, досконала нанотехнологія (молекулярне складання).

• ***Стирання кордонів:*** Межі між біологічним життям, віртуальною реальністю та фізичним світом починають розмиватися.

•***5. Постсингулярна епоха***

• ***Постлюдство:*** Інтеграція людини з технологіями (кіборгізація, нейроінтерфейси на кшталт Neuralink) або повне завантаження свідомості у цифровий формат.

• ***Реорганізація матерії:*** Перетворення навколишньої матерії на обчислювальні субстанції («комп'ютроніум»).

• ***Космічна експансія:*** Початок швидкого освоєння Всесвіту ІІ-цивілізацією зі швидкістю, близькою до швидкості світла.

© Опанасюк А.С.

ЕЛЕКТРОНІКА ФУНДАМЕНТ ШІ

•***Електроніка є фундаментальною базою для появи та еволюції штучного інтелекту (ШІ). Без розвитку електронної компонентної бази створення сучасних нейромереж було б фізично неможливим.***

•***Апаратною основою для обчислень ШІ є графічні процесори*** (***GPU***) та ***спеціалізовані чипи*** (TPU, NPU). Класичні центральні процесори (GPU) виявилися занадто повільними для паралельної обробки величезних масивів даних, необхідних ШІ. ***Перехід до GPU та розробка спеціалізованих нейронних процесорів дозволили прискорити навчання моделей у тисячі разів.***

•***TPU (Tensor Processing Unit): Тензорні процесори від Google, розроблені спеціально для роботи з нейромережами.***

• ***NPU (Neural Processing Unit): Нейронні співпроцесори, які зараз масово вбудовують у смартфони та ноутбуки для локальної роботи ШІ.***

•***Сучасна електроніка (камери, лідари, мікрофони, датчики температури та тиску) генерує безперервний потік даних у реальному часі для машинного навчання та тренування ШІ-моделей.*** Технології передачі даних (наприклад, 5G, волоконна оптика) дозволяють розумним пристроям миттєво обмінюватися інформацією з хмарними серверами ШІ.

•***NVIDIA Corporation*** — американська технологічна компанія, ***світовий лідер у розробці графічних процесорів (GPU), систем на кристалі (SoC) та передових рішень у галузі штучного інтелекту*** займає 1 місце в світі за капіталізацією (~4,9 – 5,2 трлн $)

•***Разом з тим ШІ змінює електроніку. Інженери використовують ШІ для оптимізації топології нових чипів, що дозволяє створювати потужніші процесори значно швидше, ніж традиційними методами***.

•***ШІ інтегрується безпосередньо в мікросхеми побутових приладів, смартфонів і гарнітур, роблячи їх автономними, енергоефективними та здатними адаптуватися до звичок користувача.***

•***Виклики та обмеження***

•***Енергоспоживання:*** Робота потужних кластерів ШІ вимагає величезної кількості електроенергії, що ставить перед сучасною енергетикою та силовою електронікою серйозні виклики щодо пошуку нових джерел живлення та систем охолодження.

•***Дефіцит компонентів***: ***Стрімкий попит на серверне обладнання для ШІ призводить до глобальних коливань на ринку напівпровідників.***

© Опанасюк А.С.

СІМ МЕГАЗАВОДІВ МАСКА

•***У історії індустріального світу є моменти, коли кількісні зміни перетворюються на якісні. Востаннє Америка нарощувала промислові потужності такими темпами як зараз у 1940-х роках під час військової мобілізації. Але тоді це було завдання для всієї нації.*** Сьогодні ***ми спостерігаємо, як одна людина І. Маск*** через групу своїх компаній ***зводить вертикально інтегрований промисловий стек вартістю понад 200 мільярдів доларів.***

•***1. Terrafab «Фабрика чипів»*** - це гігантський завод з виробництва ***мікросхем нового покоління***, що будується в Техасі (округ Граймс). ***Проект є спільним підприємством компаній Tesla, SpaceX та xAI***. Запуск перших виробничих ліній заводу запланований на кінець ***2026 р.***, а повноцінне розгортання масового виробництва - ***в 2027 р.*** Назва розшифровується як "фабрика трильйонного (тера-) рівня". Планується досягти показника ***1 ТВт сумарної обчислювальної потужності на рік і випускати від 100 до 200 млрд спеціалізованих мікросхем на рік.*** Заявлена площа комплексу складе близько 9,3 млн. м^2. Маск стверджує, що ***Terafab стане найбільшим і найдорожчим будинком на Землі за всю історію людства*** (***площа 1300 футбольних полів!!!***). Буде створено щонайменше 3 тис. робочих місць. Повна реалізація всіх фаз проекту може коштувати до ***$119 млрд***. На відміну від схеми, що зазвичай застосовується, де проектування, друк мікросхем, логістика та упаковка розділені між різними підприємствами, ***Terafab об'єднає проектування, виробництво, фінальне тестування та упаковку на одному майданчику.*** Технологічний процес спрямовано на норми ***2 нм і нижче***. В результаті Tesla та xAI отримають ***мікросхеми для систем автономного водіння, а також для роботів Optimus***. SpaceX отримає радіаційно стійкі ***мікросхеми для розгортання орбітальних дата-центрів***. Потужність електромереж у США становить лише 0,5 ТВт, тому ***найбільшу частину обчислювальних потужностей планують розмістити в космосі,***

•***2. Colossus та Cortex 2 та*** : ***«Мозок системи».***

•***Colossus 2*** - це ***масштабний суперкомп'ютер*** компанії xAI Ілона Маска ***для тренування штучного інтелекту***, споживання енергії суперкомп'ютера перевищує ***1 ГВт***. Його інфраструктура включає 558 акумуляторних систем ***Tesla Megapacks*** загальною ємністю 3.3 ГВт·год. ***Кластер розрахований на розміщення до 550 тисяч чіпів NVIDIA*** (зокрема, близько 110 тисяч NVIDIA GB200 та 440 тисяч GB300).

•***Cortex 2*** - це ***другий суперкомп'ютерний кластер*** II компанії Tesla, розташований на території заводу Gigafactory Texas в Остіні, штат Техас. Призначення: ***Навчання нейромереж для людиноподібного робота Optimus***, а також ***підтримка систем автономного керування Full Self-Driving***. Проектна електрична потужність кластера складає 500 МВт. Він вміщує розміщення близько ***100 тисяч графічних процесорів NVIDIA*** (H100/H200). Перша фаза потужністю 250 МВт була запущена у квітні 2026 року, а в другій половині року продовжується активне будівництво другої фази, встановлення систем охолодження та розширення парку акумуляторів Tesla Megapack. ***Для стабільної роботи комплексу на майданчику монтується близько 260 батарей Megapack***, що забезпечують буферне зберігання енергії, а також модернізація прилеглої електростанції Sand Hill.

© Опанасюк А.С.

СІМ МЕГАЗАВОДІВ МАСКА

•***3. Gigasat та Gigabay «Транспортні артерії»*** - це два масштабні промислові об'єкти компанії SpaceX, створені для реалізації глобальних космічних амбіцій Ілона Маска: ***масового виробництва ракет і розгортання космічних дата-центрів штучного інтелекту***. ***Це магістраль мультипланетарної логістики***. Це ***величезні ангари (вертикальні будівлі) висотою близько 115–116 метрів, призначені для серійного збирання та обслуговування надважких космічних кораблів Starship та прискорювачів Super Heavy***. Мета - ***перейти*** від поодиноких випробувань ***до конвеєрного, серійного випуску ракет***. Ілон Маск заявляв, що ***потужності Gigabay розраховані на виробництво до 1000 кораблів Starship на рік***. SpaceX будує такі комплекси у Техасі (космодром Starbase) та у Флориді (мис Канаверал, поруч із легендарним будівним комплексом NASA VAB). Це одні з ***найбільших і найвищих промислових споруд у світі***. Об'єм такої будівлі становить близько 1,3 мільйона кубічних метрів, що дозволяє обслуговувати одночасно кілька гігантських ракет. ***Starship – це не просто ракета, це важка вантажівка, а нові заводи – це розподільні центри.***

• ***Gigasat (Бастроп):*** Кампус площею 11 мільйонів квадратних футів (удвічі більший за завод Tesla у Фрімонті). Тут вироблятиметься все: ***від сонячних елементів (10 ГВт на рік) до плат та компонентів***. ***Головна мета мегазаводу – масове виробництво ШІ-супутників (модель AI1), які стануть основою для розгортання нової концепції орбітальних центрів обробки даних (ЦОД).*** Вони набагато простіше Starlink (без фазованих антенних решіток), оскільки їхнє завдання – орбітальні обчислення. За даними Херберта, ***Grock Edge AI вирушить на орбіту на борту Starlink V3 вже цього 2026 р.***, а ***прототипи AI1 з'являться на початку 2027 року.***

•***4. Optimus Factory (Фрімонт, Каліфорнія)*** - «***Тіло робота***». Спеціалізований завод, переобладнаний з колишніх ліній збирання автомобілів Model S та Model X. Його ***завдання - масове серійне виробництво гуманоїдних роботів Tesla Optimus.*** Роботи з цього конвеєра одразу відправляються на роботу на інші гігафабрики Маска ***для автоматизації ручної праці***. Маск має на меті випуск ***10 мільйонів роботів на рік (100 млн Gen5)***. Щоб зрозуміти масштаб: найбільший автозавод у світі (Hyundai в Ульсані) випускає ***1,5 млн машин***. Apple відвантажує 230 млн iPhone, використовуючи ресурси сотень фабрик Foxconn. ***Маск планує виробляти найскладніших гуманоїдів у масштабах смартфонів на одному майданчику***.

•Це світанок ***моделі*** «***Праця як послуга***» (Labor as a Service), ***де вартість людино-години визначатиметься вартістю електроенергії та зносу приводів.***

•***5. Houston Megapack:— «Серце та живлення». Мегазаводи з виробництва енергетичних систем.*** Вони забезпечують екосистему акумуляторними елементами нового типу (наприклад, 4680) та гігантськими накопичувачами енергії ***Megapack,*** які живлять енергозалежні дата-центри та інші заводи конгломерату. Завод у Х'юстоні вартістю 200 мільйонів доларів випускатиме ***Mega Blok*** – ***готове рішення потужністю 20 МВт·год, яке встановлюється на 23% швидше за аналоги***. Після запуску Х'юстона ***сумарна потужність Tesla з випуску накопичувачів досягне 130 ГВт год на рік. Весь світовий попит 2024 року становить близько 200 ГВт·год***. ***Одна компанія зможе закрити дві третини світового ринку***. Це прямий вирок газовим піковим електростанціям (peaker plants), які фізично не зможуть конкурувати за швидкістю розгортання та вартості (40% економії при будівництві Mega Blok).

•***6. Giga Texas (Остін, Техас) — «Промисловий хребет»*** Глобальна штаб-квартира Tesla та головний майданчик для важкого машинобудування. Тут ***виробляються електропікапи Cybertruck***, масові кросовери Model Y, а також розгортаються ***лінії для автономних роботаксі Cybercab***.

•*https://www.youtube.com/watch?v=tjJrapf9YfE*

© Опанасюк А.С.

СІМ МЕГАЗАВОДІВ МАСКА

•***7. Giga Shanghai (Шанхай, Китай)*** - ***«Глобальний експортний двигун».*** Найефективніший автомобільний завод у структурі Маска, що має потужність понад 950 тисяч машин на рік. ***Він є головним фінансовим та виробничим стабілізатором, що генерує капітал для фінансування нових амбітних ШІ-проєктів у США.***

•***Як працює ця синергія?***

•***Сім заводів – це органи одного організму. Суперкомп'ютер Cortex тренує віртуальний мозок, який переноситься в механічні тіла роботів на заводі Optimus. Процесори для їхньої роботи постачає Terafab, енергію дають батареї з Невади та Х'юстона, а SpaceX (Gigabay) виводить цю мережу на глобальний космічний рівень***

•***Великий перехід:*** (Індустріальний стек "As a Service«)

•***Ми спостерігаємо фундаментальне зрушення: перехід від продажу продуктів до продажу послуг через вертикально інтегровану інфраструктуру.***

•1. ***Транспорт як послуга***: Роботаксі на базі чіпів із Terrafab, навчених у Cortex.

•***2. Зв'язок та Інтелект як послуга:*** Глобальне покриття Starlink та орбітальний II через AI1.

•***3. Праця як послуга:*** Оренда обчислювальної та фізичної потужності роботів Optimus.

•***4. Енергія як послуга:*** Стабілізація енергомереж через Megapack.

•***Висновок.***

•***Через 36 місяців (2029-2030 р.) ландшафт світової промисловості зміниться назавжди. Маск будує систему, де кожен рівень – енергія, чіпи, інтелект, транспорт та працю – контролюється всередині однієї структури.***

•***Фінальне питання для роздумів:***

•Чи зможе хоч один конкурент – чи то Big Tech із Кремнієвої долини, чи державні корпорації Китаю – побудувати аналогічний вертикально інтегрований стек у ці терміни?

•***Чи ми є свідками остаточного встановлення монополії на базову інфраструктуру майбутнього?***

© Опанасюк А.С.

TERRAFAB «ФАБРИКА ЧИПІВ»





- ***6 серпня 2026 року SpaceX оголосила, що на першому етапі спільно з Tesla інвестує 16,8 млрд. доларів США в будівництво в окрузі Грімс, штат Техас, США, передової виробничої бази чіпів для штучного інтелекту TeraFab.***
- У минулому Tesla переважно покладалася на зовнішніх постачальників у забезпеченні потужностей з виробництва чіпів. У міру розвитку таких бізнес-напрямків, як FSD та робототехніка, ***Tesla почала намагатися вийти на етап виробництва чіпів***. Якщо Terafab надалі успішно просуватиметься, у Tesla з'явиться більше самостійності у сфері поставок AI-чіпів. FSD, Robotaxi і Optimus - всі вони потребують підтримки у вигляді значних обчислювальних потужностей.

МАТЕРІАЛИ МІКРОЕЛЕКТРОНІКИ



Ge, Si ⇒ Діоди, транзистори

A_3B_5 ⇒ лазери, тунельні діоди, діоди Ганна, оптичні модулятори

A_2B_6 ⇒ Прилади акусто- і оптоелектроніки, детектори випромінювання, світлодіоди

Багатокомпонентні матеріали, органіка ⇒ ????

ПОСТКРЕМНІЙОВА ЕПОХА

Ge, Si ⇒ A_3B_5 ⇒ A_2B_6 ⇒ Багатокомпонентні матеріали, органіка

A_3B_5: AlP, AlAs, AlSb, GaP, GaAs, GaSb, InP, InAs, InSb

A_2B_6: **ZnO, ZnS,** CdS, HgS, **CdO, ZnSe,** CdSe, HgSe, HgO, ZnTe, CdTe, HgTe

© Опанасюк А.С.

ЕЛЕКТРОНІКА НА ГРАФЕНІ







•***Графен*** (англ. graphene) - ***двомірна алотропна модифікація вуглецю, утворена шаром атомів вуглецю товщиною в один атом***. ***Одне з основних можливих застосувань графена створення транзистори***. Розробники зможуть розмістити на кристалі значно більше число графенових транзисторів, ніж більш "громіздких" кремнієвих. Одна з важливих властивостей графена - активна реакція на вплив електричного поля, завдяки чому його електростатично регульована концентрація носіїв перевищує 10^{14} см$^{-2}$. До того ж ***графен відрізняється високою рухливістю електронів і дірок*** (до 10^4 см^2/В·с при 300 К). Це і привертає увагу до нього як до ***перспективного матеріалу для створення високочастотних польових транзисторів (ВПТ)***. Розробка ПТ на основі графену почалася практично одночасно з його одержанням. ***Перший графеновий ПТ (GFET) був створений в 2004 р. на SiO_2/Si-підкладці. Перший транзистор з верхнім затвором був виготовлений в 2007 р. фахівцями Центру перспективної мікроелектроніки Ахена (Німеччина***). У наступному році в Колумбійському університеті був продемонстрований перший ***GFET з затвором з нітриду бору*** довжиною 600 нм і з аналогічною для звичайних Si і A_3B_5-транзисторів частотною характеристикою. ***Його максимальна частота дорівнювала 34 ГГц.*** Це послужило поштовхом до пожвавлення розробок ПТ на графені. ***В кінці 2008 р. компанія IBM оголосила про створення GFET з затвором довжиною 150 нм і частотою відсічення f_t = 26 ГГц,*** - важливий крок на шляху виконання програми створення вуглецевого електроніки для ВЧ-застосувань (***Carbon Electronics for RF Applications, CERA***). Програма спонсорувалася ***DARPA*** і проводилася під керівництвом ***Центру космічних і військово-морських систем США***. ***Незабаром компанія Hughes Research Laboratories повідомила про створення ВЧ GFET на графені, вирощеному на карбіді кремнію.*** Довжина затвора становила 2 мкм, частота f_t - 5 ГГц. У 2010 р. фахівці IBM отримали частоту відсічення 100 ГГц у графенового транзистора з довжиною затвора 240 нм, виконаного на SiC-підкладці. У тому ж році група вчених Каліфорнійського університету виготовила GFET з використанням нанодроту як затвора. Частота відсічення транзистора f_t =300 ГГц і 420 ГГц при довжині затвора 140 і 67 нм відповідно. Таким чином, ***експериментальні графенові транзистори за частотою відсічення виявилися порівнянні з кращими сучасними приладами на основі напівпровідників A_3B_5*** (300 і 400 ГГц при тих же значеннях довжини затвора) і ***істотно перевершують кремнієві транзистори*** (140 і 250 ГГц при аналогічних значеннях довжини затвора).

© Опанасюк А.С.

ЕЛЕКТРОНІКА НА ГЕРМАНЕНІ

•Нещодавно американським вченим-матеріалознавцям ***вдалося створити двовимірну (одношарову) речовину на основі германію з включеними в нього атомами водню*** - ***германен*** (germanane, GeH). Новий матеріал з ***товщиною в 1 нм*** зберігає стійкість при кімнатній температурі, а ***нанесення його на підкладку в один або два шари не представляє особливих проблем***. ***Джошуа Голдбергер*** спільно з колегами зайнялася вирощуванням нового виду кристалів германію, до складу якого ***входять атоми кальцію, що розчиняються у воді***. ***Шляхом заміщення звільнених кальцієм місць атомами водню, стало можливим здійснити відділення одноатомних шарів***. Звичайні ***напівпровідники з германію легко окислюються на повітрі***, і ця властивість являє собою серйозну проблему, пов'язану з їх експлуатацією. ***Однак германен, у складі якого знаходяться атоми водню, не проявляє тенденції до окислення***. До того ж ***електронна провідність германена в п'ять разів краща, ніж у чистого германію, і в десять разів більша ніж у кремнії,*** який на даний момент є основним напівпровідниковим матеріалом електроніки. Важливою перевагою нового матеріалу є його ***приналежність до прямозонних напівпровідників,*** що можна реалізувати шляхом ***прикладання електричного поля перпендикулярно поверхні матеріалу***. Тобто при переході електрона у валентну зону із зони провідності не відбувається втрати імпульсу, і тому ***германен є гідною заміною кремнієвим напівпровідників, що на даний момент використовується в електроніці та оптоелектроніці.***





Експериментальне (ліворуч) та змодельоване (праворуч) СТМ зображення германена на золоті

© Опанасюк А.С.

ТРАНЗИСТОРИ НА MoS_2





•Команді в складі Алі Джава (Ali Javey), Джеффа бокорі (Jeff Bokor), Ченмінга Ху (Chenming Hu), Муна Кіма (Moon Kim) і Філіпа Вонга (H.S. Philip Wong) вдалося створити ***транзистор з 1-нанометровим затвором***. У теорії це відкриття дозволить зробити напівпровідникові чіпи ще меншими. Для порівняння: ***розміри затворів сучасних кремнієвих транзисторів в основному становлять 3-5 нм***. Для досягнення результату дослідники ***використовували дисульфід молібдену (MoS_2) з затвором з вуглецевої нанотрубки.***

•Проблема з надмалими транзисторами полягає у тому, що ***чим вони менші, тим складніше стає контролювати передачу електронів через матеріал, струми витоку стають занадто високими, і транзистори не працюють***. Але завдяки тому, що електрони збільшують ефективну масу («тяжчають»), проходячи через MoS_2, з'являється можливість використовувати меншу довжину затвора, аж до 1 нм. Вимірювання вчених показали, що транзистор на основі MoS_2 з ***1-нм затвором з вуглецевих нанотрубок*** дозволяє здійснювати ефективне управління потоком електронів.

•Вчені не в перший раз долають поріг в 3-5 нм при створенні транзисторів. Наприклад, ще в 2008 році Університет Манчестера використав графен для створення 1-нм транзистора, а в 2006 р. корейські вчені застосували FinFET для створення транзистора з довжиною каналу в 3 нм.

© Опанасюк А.С.

ТРАНЗИСТОРИ НА MoS_2

•У серпні 2026 року компанія TSMC спільно з дослідниками з Національного університету Ян Мін Цзяотун (NYCU) на Тайвані повідомила про ***важливий прорив у розробці 2D-транзисторів на основі дисульфіду молібдену (MoS_2).*** Суть прориву в тому, що ***канал транзистора виконаний із моношару MoS_2 товщиною близько 0,7 нм*** (один шар атомів молібдену, затиснутий між двома шарами атомів сірки). У двомірних (2D) матеріалів немає звичних хімічних зв'язків на поверхні, через що на них дуже складно без дефектів нанести якісний ізолятор затвора. Вчені вирішили це завдання: в умовах надвисокого вакууму методом електронно-променевого випаровування нанесли найтонший шар алюмінію (~0,3 нм в орієнтації Al(111)), який окислили до Al_2O_3, а поверх нього за допомогою атомно-шарового осадження (ALD) - high діелектрик HfO_2. В результаті еквівалентну товщину діелектрика вдалося знизити приблизно до 1 нм без втрати рухливості носіїв заряду. ***Ця технологія відкриває шлях створення ультракомпактних напівпровідникових чіпів нового покоління з розмірами елементів менше 1 нм, виходячи за фізичні обмеження класичного кремнію.***





TSMC представили 2D-транзистори з каналом тоньше 1 нм

© Опанасюк А.С.

КОМПЮТЕР НА 2D-МАТЕРІАЛАХ

•Університет Пенсільванії (Penn State) повідомив про прорив у сфері електроніки - вчені вперше створили комп'ютер, який працює без кремнію. ***Замість нього вони використали так звані двовимірні (2D) матеріали — речовини завтовшки лише в один атом.*** Це відкриття може змінити майбутнє обчислювальної техніки та зробити електронні пристрої ще меншими й енергоефективнішими.

•Кремній десятиліттями був основою для виробництва мікросхем, які стоять у смартфонах, ноутбуках, автомобілях та іншій техніці. Але коли транзистори стають дедалі меншими, кремній втрачає свої властивості. Натомість 2D-матеріали зберігають свої якості навіть на атомарному рівні. Саме тому вчені шукають їм застосування у мікроелектроніці.

•***Команда під керівництвом професора Саптарші Даса створила робочий комп'ютер на основі двох 2D-матеріалів:***

•***молібден (IV) сульфіду (MoS_2) — для n-типу транзисторів,***

•***вольфрам (IV) селеніду (WSe_2) — для p-типу транзисторів***.

•Ці транзистори виконують ту ж функцію, що й у звичайних кремнієвих мікросхемах - керують потоком електричного струму. При цьому ***комп'ютер побудований за тією ж схемою, що й усі сучасні пристрої - CMOS (комплементарна металооксидна напівпровідникова технологія), але без жодного кремнію***. Кремній дозволив мікросхемам ставати дедалі меншими та потужнішими десятиліттями. Але ***коли кремнієві елементи зменшуються, їх ефективність падає. Двовимірні матеріали не мають цієї проблеми.*** Дослідники виготовили понад 1000 транзисторів кожного типу, виростивши великі листи матеріалів ***за допомогою процесу MOCVD*** - це технологія, при якій пари речовин осідають на поверхні й утворюють тонкі шари. «Наш 2D-комп'ютер працює на низькій напрузі, споживає дуже мало енергії та виконує прості логічні операції з частотою до 25 кілогерц», — сказав перший автор роботи Субір Гош, аспірант Penn State. Хоча така частота значно нижча за показники кремнієвих мікросхем, цього достатньо, щоб довести працездатність нової технології. За словами Даса, ця технологія ще на початку розвитку, але прогрес відбувається швидко. «Кремнієва технологія розвивалася близько 80 років. А ***активні дослідження 2D-матеріалів почалися лише після 2010 року***. Попереду ще багато роботи, але це серйозний крок уперед», - сказав він.

ПРОЗОРА ЕЛЕКТРОНІКА НА ОКСИДАХ ТА ПОЛІМЕРАХ

•***Електроніка майбутнього буде гнучкою та прозорою***. Датою народження терміна ***прозора електроніка*** вважається ***1997 рік***, коли в журналі «Nature» вийшла стаття японського дослідника Кавазо (Kawazoe) зі співавторами, в якій повідомлялося про ***отримання прозорої, високопровідної оксидної плівки $CuAlO_2$ з провідністю p-типу***. ***Після цього виникла можливість створення p-n переходів на основі оксидних напівпровідників.*** У тому ж номері була надрукувала робота Томаса (Thomas), в якій обговорювалася перспектива створення так званих ***невидимих електронних мікросхем***, що дають нове застосування провідним оксидним матеріалами, які до цього використовувалися тільки як пасивні елементи електронних схем. Поняття ***прозора електроніка***, в першу чергу, ***базується на використанні прозорих у видимому діапазоні випромінювання підкладок та матеріалів приладів: скла, кварцу, оксидів металів, полімерів***. Тому ***складовою частиною прозорої електроніки є полімерна (органічна) електроніка***.



Рис.1. Приклади використання шарів оксидів та полімерів у сонячних фотоелектричних елементах

В органічній електроніці використовують нелеговані або слабколеговані напівпровідникові полімери. На даний момент вважається, що перевагою полімерних матеріалів, порівняно з неорганічними напівпровідниками, є ***дешевизна отримання полімерних плівок, їх гнучкість в поєднанні, наприклад, з високою фоточутливістю. Основними областями застосування прозорої електроніки є сенсорні дисплеї, гнучкі дисплеї, органічні світлодіоди (OLED), електролюмінісцентні випромінювачі, тонкоплівкові сонячні елементи, різні електронні та оптичні покриття.***

Найбільш широко досліджуваними і такими що використовуються в ***електроніці прозорими провідними оксидними матеріалами є оксид індію (In_2O_3), оксид індію легований оловом (ITO - (90% In_2O_3 + 10% SnO_2), оксид олова (SnO_2) і оксид цинку (ZnO)***

© Опанасюк А.С.

НАНОДРУКОВАНА ЛІТОГРАФІЯ







•***Нанодрукована літографія*** (англ. nanoimprint lithography) - ***технологія, призначена для перенесення зображення наноструктури або електронної схеми на підкладку з покриттям***, вона ***включає деформацію покриття штампом з подальшим травленням деформованого покриття та формуванням на підкладці наноструктури або елементів електронної схеми***.

•У нанодрукованій літографії ***зображення утворюється за рахунок механічної деформації полімерного покриття (резиста) прес-формою (штампом), а не шляхом зміни хімічної структури покриття за допомогою опромінення, як у літографії з експонуванням***. ***Виключення із технологічного процесу опромінення резиста через маску спрощує виробництво***. За допомогою нанодрукованої літографії можна отримувати наноструктури розміром менше 10 нм на досить великих площах, що є недоступним для всіх інших методів літографії.

•***Canon представила установку під назвою FPA-1200NZ2C, що дозволяє виробляти 5-нанометрові чіпи.*** Це перше комерційне рішення такого роду, але будуть і інші: ***Canon у майбутньому допрацює систему так, щоб за її допомогою можна було виготовляти 2-нанометрові чіпи.*** Найголовніше - тут використовується підхід, альтернативний звичайній фотолітографії. ***В основі FPA-1200NZ2C лежить принцип нанодрукованої літографії: замість фотошаблону, як у класичній оптичній літографії, використовується штамп із нанорельєфом. А нанорельєф, своєю чергою, служить для формування маски з полімерного шару на поверхні напівпровідникової підкладки.*** Canon запевняє, що ***наноімпринт-літографія*** простіше та дешевше. ***Оскільки нове рішення не вимагає присутності джерела світла зі спеціальною довжиною хвилі, воно може значно знизити енергоспоживання порівняно з фотолітографічним обладнанням для найсучасніших напівпровідників***, тим самим сприяючи скороченню викидів CO_2.

© Опанасюк А.С.

ДРУК ЕЛЕКТРОНІКИ ПРИНТЕРАМИ

- https://www.facte.eu/3d-ustroistva/3d-pechat-elektroniki-rabbit-proto
- https://habr.com/ru/company/top3dshop/blog/424413/









3D-принтер, виготовлений компанією Voxel8, для друку електроніки (а) та приклад друку провідних доріжок металевими струмопровідними чорнилами (б)



https://ekt.elit.sumdu.edu.ua/zvit-za-vykonannia-proektu-nfdu-2020-2023-r/

Функціональна електрична схема мультивібратора (а) та провідних доріжок (б), для електронних пристроїв, які надруковані сріблом (Ag) на гнучкій підкладці; практична реалізація схеми мультивібраторів (с) СумДУ, кафедра ЕКТ

© Опанасюк А.С.

РОЗВИТОК ЕЛЕКТРОНІКИ УКРАЇНИ

•***Зародження радіоелектронної промисловості в Україні припадає на 1896 рік, коли у Сумах бельгійці збудували машинобудівні майстерні, що виробляли серед іншого телефонні й телеграфні апарати.*** Першу радіотелеграфну лабораторію відкрив у Києві С. Айзенштайм у 1905 році, ***перша радіостанція була збудована в Миколаєві у 1914 р.*** Перші електростатичні генератори та прискорювачі протонів у СРСР були створені у 1930-х роках в Українському фізико-технологічному інституті у Харкові, телебачення існувало з 1940 року (в експериментальній формі).

•***Радіопромисловість розвинулася в Україні в основному після 1945 року.*** У Дніпропетровську почалося масове виробництво радіоприймачів у 1947 році, радіол - у 1952 році; магнітофони почали виробляти у Києві з 1949, телевізори - у Львові з 1958 р. Електронна промисловість запрацювала активно з 1960-х років. Львівський завод кінескопів розпочав масове виробництво телевізійних трубок у 1954 році. Незабаром це підприємство набуло всесоюзного і східно-європейського значення. У 1968 році він почав виробництво трубок для кольорових телевізорів.

•***Перший в СРСР комп'ютер склали у Києві в 1950 році***. Серійне виробництво комп'ютерів «Київ» почалося тут у 1959, керівної електронної машини «Дніпро» - в 1961, електронної машини для інженерних розрахунків «Промінь» - 1962. ***Сумський завод електронних мікроскопів та апаратів для хімічної промисловості запрацював у 1959 році.*** Сєвєродонецький приладобудівний завод почав виробляти комп'ютери та інші електронні апарати з 1967 року.

•***Радіоелектронна промисловість в України у другій половині XX століття була на рівні Чехословаччини й Східної Німеччини.*** Однак, порівняно з іншими Європейськими та Північноамериканськими країнами - значно відставала. ***До 1991 року в Україні тільки у виробництві мікроелектроніки було задіяно п'ять виробничих об'єднань чисельністю 10-12 тис. працівників у кожному***.

•Перепрофілювання негативно позначилося на галузі багатьох підприємств колишнього військово-промислового комплексу в 1991-1994 роках, так само як і створення альтернативних підприємств в країнах СНД, а також зниження попиту на традиційних ринках. Виробництво впало майже в 10 разів. Водночас приватизація підштовхнула прогрес у цьому напрямку. Частина державних підприємств після приватизації почала випускати товари масового споживання (ВАТ «Гамма», ВАТ «Гравітон», ВАТ «Родон», ВАТ «Олімп», ДП "Львівський завод "Лорта"). Решта підприємств у зв'язку з відсутністю державних замовлень та складним фінансовим становищем поступово почали занепадати та зменшувати обсяги виробництва (ДП «Дніпронапівпровідники»).

•***Після набуття Незалежності України з'являються нові приватні підприємства (ТОВ «Еверест Лімітед», ТОВ «Телекарт-Прилад», ТОВ"НВП"Аеротехніка-МЛТ", ЗАТ"Квазар-мікро"), які налагоджують сучасне виробництво радіоелектронних приладів***.

© Опанасюк А.С.

РОЗВИТОК ЕЛЕКТРОНІКИ УКРАЇНИ

•***Україна розглядає можливість створення власного виробництва чіпів з огляду на наявних фахівців та історичний досвід, але стикається з викликами відсутності інфраструктури та високими витратами на сучасні технології***. Уряд та експерти бачать потенціал у співпраці з міжнародними партнерами та розвитку технологій ***130 – 180 нм***, ***які є достатніми для оборонної та медичної сфер,*** з метою інтеграції у глобальні ланцюги поставок. Виробництво чіпів може забезпечити економічну та політичну безпеку, зменшуючи залежність від імпорту та сприяючи розвитку інших індустрій, таких як автомобільна. Створення пілотних "чистих кімнат" для малосерійного виробництва може стати першим кроком до повноцінного виробництва, яке може зайняти від 3 до 5 років із бюджетом близько 1 – 2 мільярди доларів.

•***У 2023 році Мінцифри представило довгострокову стратегію розвитку мікроелектроніки, що передбачає будівництво заводу з виробництва чипів до 2030 року. 14 січня 2025 р. Кабмін затвердив Стратегію цифрового розвитку інновацій до 2030 року, яку понад рік тому презентувало Мінцифри, відкривши шлях до формування національної індустрії мікрочипів***. ***Один із її напрямків – створення виробництва чіпів***.

•Чіпи (мікросхеми) є основою будь-якої електроніки. Найбільші гравці на ринку саме з виготовлення чіпів – тайванська TSMC та південнокорейський Samsung. Щоб знизити залежність, Китай, США та Європа не шкодують грошей на підтримку власних компаній.

•***США у 2022-го виділили $52 млрд на фінансування потужностей з виробництва мікросхем усередині країни. Європейський союз планує вкласти до $108 млрд до 2030 року. Китай – понад $100 млрд до 2030 року на додаток до мінімуму $250 млрд, виділених на програму до 2025-го «Зроблено в Китаї».***

•***В 2026 р. в Україні заплановано відкриття першої "чистої кімнати" для досліджень та розробок мікрочіпів***. Проект фінансується через Фонд розвитку інновацій, а ймовірність реалізації оцінюється на рівні 80%. Паралельно стартують навчальні програми та підготовка законопроекту Chip Act для інтеграції України до європейського ринку мікроелектроніки. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. За його словами у рамках проекту вже розпочалися навчальні програми спільно з Київською школою економіки та швейцарським технічним університетом. ***Паралельно готуються перші дослідні проекти в галузі мікрочіпів у співпраці з міжнародними партнерами та асоціаціями.***

•***Що таке "чиста кімната"***

•Цим терміном називають спеціальні приміщення, "стерильне" середовище яких пристосоване для створення найскладніших мікросхем, щоб на них не потрапили сторонні частинки. Для цього у "clean room" жорстко контролюють:

•кількість частинок пилу в повітрі;

•температуру;

•вологість;

•тиск;

•рухи повітряних потоків.

© Опанасюк А.С.

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ

https://ekt.elit.sumdu.edu.ua/category/news/

https://www.youtube.com/watch?v=32yICTh3L0c

https://www.youtube.com/watch?v=8JOBGsl6wrE

https://www.youtube.com/watch?v=jSHKIlqXb9s

https://www.youtube.com/watch?v=zgNwXD1uK_c&t=108s

https://www.hardwareluxx.ru/index.php/news/hardware/prozessoren/54434-intel-4-i-powervia-chipovyj-gigant-rasskazal-o-preimushchestvakh-podachi-pitaniya-s-zadnej-storony-kristalla.html

© Опанасюк А.С.